

# 半球多功能电压力锅 5L微电脑控制高压锅

产品名称	半球多功能电压力锅 5L微电脑控制高压锅
公司名称	深圳市宝安区石岩顺德源电器厂
价格	88.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 598.00 品牌:半球 型号:电压力锅
公司地址	广东佛山市顺德区容桂海尾工业区
联系电话	86 0757 23615512 13809223706

## 产品详情

正品半球 电脑版压力锅 不带预约

(不带显示)带显示加5元

请不要拿无预约的来比价格

微压压力,使用更安全

单个发快递,批发发物流(运费到付)。

微压一件4个。批发请按4的拍下,联系客服修改运费。

注意事项:

1、烹饪前请确保放气阀在密封位置。2、烹饪过程中,请勿接触上盖、气阀以及煲体,以免烫伤。3、烹饪流质食物时,在浮子阀落下前,请勿触碰放气阀,以免食物喷溅烫伤。4、务必确保合盖到位

专业生产豆浆机、光波炉、电压力锅、电热水壶、电磁炉、燃气灶、韩式电热锅、超能灶料理机破壁机豆腐机等小家电产品... 厂家零利润特价直销!以上产品均适合直销、会销、展销会、马帮、跑江湖、舞台销售、以旧换新、团购、礼品、批发等多种多样销售模式!欢迎全国各地客户来电咨询!

商务热线:13630008953

qq: 570013287

微信号: 13630008953 价格详谈!

专业生产会销、展销、直销、礼品、赠品 豆浆机 光波炉 电热炉 电压力锅 电饭煲 电磁炉 四方锅 电热水壶 超能灶 煤气炉 欢迎拨打商务热线或者网上留言咨询! 3ccc认证第四代! 豆浆机! 光波炉! 电压力锅! 热水壶! 电磁炉! 燃气炉! 韩式电热锅! 多功能电子锅! 零利润厂家特价直销! 以上产品适合直销! 会销! 展销会! 马帮! 跑江湖! 礼品! 批发

高压锅又叫压力锅, 用它可以将被蒸煮的食物加热到100℃。以高压锅的原理很简单, 因为水的沸点受气压影响, 气压越高, 沸点越高。在高山、高原上, 气压不到1个大气压, 不到100℃水就能沸腾。在气压大于1个大气压时, 水就要在高于100℃时才会沸腾。人们现在常用的高压锅就是利用这个原理设计的。高压锅把水相当紧密地封闭起来, 水受热蒸发产生的蒸汽不能扩散到空气中, 只能保留在高压锅内, 就使高压锅内部的气压高于1个大气压, 也使水要在高于100℃时才沸腾, 这样高压锅内部就形成高温高压的环境, 饭就容易很快做熟了。当然, 高压锅内的压力不会无限地上升, 高压锅的排气装置会在气压达到一定程度时把蒸汽排出, 保证使用安全。构造:

由锅身、锅盖、易熔片、放气孔、安全阀和密封胶圈组成。易熔片的安装是为了防止安全阀出现故障而起备用保险作用的, 它是用熔点较低的铝合金材料制成的。一旦安全阀失效, 锅内压强过大, 温度也随之升高, 当温度达到易熔片熔点时, 再继续加热易熔片开始溶化, 锅内气体便从易熔片喷出, 使锅内压强减小, 从而防止爆炸事故的发生。使用方法:

压力锅只有在正确使用的前提下才显示出它的优点, 并经久耐用, 使用该锅应按照如下方法进行。

- 1.擦油 未经使用的新锅, 密封圈弹性较高, 请按图箭头所示部位, 即锅身牙的上、下面加少量食物油, 以利于初次开合。每次使用前应将锅盖、锅身及手柄等清洗干净, 便于合盖。
  - 2.放食物 放食物时, 食物和水均不得超过锅容量的五分之四, 水或汤均不得少于400毫升(约两碗)
  - 3.合盖 (1)合盖前应先检查排气管是否畅通, 防堵罩清洁, 安全阀是否完好, 浮子活动是否上下自如, 并处于落下位置。(2)将锅盖平放于锅身上固定锅身, 让锅盖按图所示顺时针方向旋转, 直至上、下手柄完全重合为止, 这时正好移到工作位置, 浮子阀已完全露出。
  - 4.加温 合盖后即可用旺火加温, 见有少量蒸气从排气管徐徐排出时, 再将限压阀扣到排气管上, 随后浮子便会升起, 直至排气管“嘶嘶”排气后, 可适当降低炉温, 保持排气至烹调完毕。
  - 5.冷却, 放气 烹调完毕后, 可在室温下进行自然冷却, 如要立即食用, 可采用强制冷却方法(即用水淋或浸于水中)降压, 冷却完毕后, 即可轻提出限压阀, 将剩余气体放掉。
  - 6.开盖 见排气管没有蒸气排出, 浮子落下, 即可按逆时针方向开盖。若浮子未落下, 证明锅内尚存压力, 这时气压连锁装置将起保险作用, 是无法打开锅盖的, 切勿强硬开盖。应用筷子将指示阀往下压, 使锅内余气排清, 方可开盖。
- 易熔片的拆换方法: 为了确保压力锅使用安全, 避免易熔片因材质变化而引起的失效, 即使在正常使用情况下, 易熔片保险阀中的易熔片亦要每半年更换一次, 更换方法如下:
- 1.用螺丝刀将小螺堵旋出;
  - 2.将锅盖反过来, 在桌上轻碰几下, 将易熔片震落;
  - 3.拧回小螺堵。
- 弹簧保险阀的拆换方法: 弹簧保险阀的使用寿命较长, 一般不用拆开。平常使用, 请顺便拉一下提环, 以保证畅通。若确因漏气或失效时, 请按图解的顺序拆洗或更换。将锅盖放正, 用工具或手将螺帽拧出, 后将提环拆出, 再拆出阀芯及弹簧, 清洗完毕后按相反的顺序装回即可, 请注意不要漏装纸垫。
- 浮子阀的密封胶圈的拆换方法: 如密封胶圈发生破损漏气时, 请按如下方法更换: 用一手轻轻按住阀杆, 再用另一手按逆时针方向拧出螺母, 取出坏胶圈, 换上新的胶碗, 再按顺时针方向拧回螺塞即可。
- 防堵罩的使用维护方法: 为了确保防堵罩孔洞的疏通及压力锅的卫生, 于每次使用完毕后, 应拆开防堵罩进行清洗, 方法如下:
- 1.拆防堵罩时, 将防堵罩的外罩逆时针方向拧转45度角即可取出。
  - 2.清洗完毕, 按顺时针方向将外罩装回即可

欢迎有兴趣的朋友联系洽谈.....

本产品的建议零售价是 ¥ 598.00，品牌是半球，型号是电压力锅，货号是2，控制方式是微电脑式，功能是煲,蒸,焖,定时,炖,预约,煮，容量是5L (l)，内胆材质是铝合金，无水炖是支持，额定电压是220 (V)，额定频率是50 (HZ)，额定功率是900 (W)，颜色是银白色，产品规格是315\*315\*345mm