半球多功能电压力锅 5L微电脑控制高压锅

产品名称	半球多功能电压力锅 5L微电脑控制高压锅
公司名称	深圳市宝安区石岩顺德源电器厂
价格	88.00/个
规格参数	建议零售价:￥598.00 品牌:半球 型号:电压力锅
公司地址	广东佛山市顺德区容桂海尾工业区
联系电话	86 0757 23615512 13809223706

产品详情

正品半球 电脑版压力锅 不带预约

（不带显示）带显示加5元

请不要拿无预约的来比价格

微压压力，使用更安全

单个发快递，批发发物流（运费到付）。

微压一件4个。批发请按4的拍下，联系客服修改运费。

注意事项：

1、烹饪前请确保放气阀在密封位置。2、烹饪过程中，请勿接触上盖、气阀以及煲体，以免烫伤。3、烹饪流质食物时，在浮子阀落下前，请勿触碰放气阀，以免食物喷溅烫伤。4、务必确保合盖到位

专业生产豆浆机、光波炉、电压力锅、电热水壶、电磁炉、燃气灶、韩式电热锅、超能灶 料理机 破壁机 豆腐机 等小家电产品... 厂家零利润特价直销！以上产品均适合直销、会销、展销会、马帮、跑江湖、舞台销售、以旧换新、团购、礼品、批发等多种多样销售模式！欢迎全国各地客户来电咨询！

商务热线:13630008953

qq:　570013287

微信号：13630008953 价格详谈！

专业生产会销、展销，直销、礼品，赠品 豆浆机 光波炉 电热炉 电压力锅 电饭煲 电磁炉 四方锅 电热水壶 超能灶 煤气炉欢迎拨打商务热线或者网上留言咨询！ 3ccc认证第四代！豆浆机！光波炉！电压力锅！热水壶！电磁炉！燃气炉！韩式电热锅！多功能电子锅！零利润厂家特价直销！以上产品适合直销！会销！展销会！马帮！跑江湖！礼品！批发

高压锅又叫压力锅，用它可以将被蒸煮的食物加热到100°C以 高压锅的原理很简单，因为水的沸点受气压影响，气压越高，沸点越高。在高山、高原上，气压不到1个大气压，不到100°C水就能沸腾。在气压大于1个大气压时，水就要在高于100°C时才会沸腾。人们现在常用的高压锅就是利用这个原理设计的。高压锅把水相当紧密地封闭起来，水受热蒸发产生的蒸汽不能扩散到空气中，只能保留在高压锅内，就使高压锅内部的气压高于1个大气压，也使水要在高于100°C时才沸腾，这样高压锅内部就形成高温高压的环境，饭就容易很快做熟了。当然，高压锅内的压力不会无限地上升，高压锅的排气装置会在气压达到一定程度时把蒸汽排出，保证使用安全。 构造：

由锅身、锅盖、易熔片、放气孔、安全阀和密封胶圈组成。 易溶片的安装是为了防止安全阀出现故障而起备用保险作用的，它是用熔点较低的铝合金材料制成的。一旦安全阀失效，锅内压强过大，温度也随之升高，当温度达到易溶片熔点时，再继续加热易溶片开始溶化，锅内气体便从易溶片喷出，使锅内压强减小，从而防止爆炸事故的发生。 使用方法：

压力锅只有在正确使用的情况下才显示出它的优点，并经久耐用，使用该锅应按照如下方法进行。

1.擦油 未经使用的新锅，密封圈弹性较高，请按图箭头所示部位，即锅身牙的上、下面加少量食物油，以利于初次开合。每次使用前应将锅盖、锅身及手柄等清洗干净，便于合盖。 2.放食物

放食物时，食物和水均不得超过锅容量的五分之四，水或汤均不得少于400毫升（约两碗）

3.合盖　　（1）合盖前应先检查排气管是否畅通，防堵罩清洁，安全阀是否完好，浮子活动是否上下自如，并处于落下位置。 （2）将锅盖平放于锅身上固定锅身，让锅盖按图所示顺时针方向旋转，直至上、下手柄完全重合为止，这时正好移到工作位置，浮子阀已完全露出。 4.加温 合盖后即可用旺火加温，见有少量蒸气从排气管徐徐排出时，再将限压阀扣到排气管上，随后浮子便会升起，直至排气管“嘶嘶”排气后，可适当降低炉温，保持排气至烹调完毕。 5. 冷却，放气 烹调完毕后，可在室温下进行自然冷却，如要立即食用，可采用强制冷却方法（即用水淋或浸于水中）降压，冷却完毕后，即可轻提出限压阀，将剩余气体放掉。 6. 开盖 见排气管没有蒸气排出，浮子落下，即可按逆时针方向开盖。若浮子未落下，证明锅内尚存压力，这时气压连锁装置将起保险作用，是无法打开锅盖的，切勿强硬开盖。应用筷子将指示阀往下压，使锅内余气排清，方可开盖。 易熔片的拆换方法： 为了确保压力锅使用安全，避免易熔片因材质变化而引起的失效，即使在正常使用情况下，易熔片保险阀中的易熔片亦要每半年更换一次，更换方法如下： 1.用螺丝刀将小螺堵旋出；

2.将锅盖反过来，在桌上轻碰几下，将易熔片震落； 3.拧回小螺堵。 弹簧保险阀的拆换方法： 弹簧保险阀的使用寿命较长，一般不用拆开。平常使用，请顺便拉一下提环，以保证畅通。若确因漏气或失效时，请按图解的顺序拆洗或更换。 将锅盖放正，用工具或手将螺帽拧出，后将提环拆出，再拆出阀芯及弹簧，清洗完毕后按相反的顺序装回即可，请注意不要漏装纸垫。 浮子阀的密封胶圈的拆换方法：

如密封胶圈发生破损漏气时，请按如下方法更换： 用一手轻轻按住阀杆，再用另一手按逆时针方向拧出螺母，取出坏胶圈，换上新的胶碗，再按顺时针方向拧回螺塞即可。 防堵罩的使用维护方法：

为了确保防堵罩孔洞的疏通及压力锅的卫生，于每次使用完毕后，应拆开防堵罩进行清洗，方法如下：

1.拆防堵罩时，将防堵罩的外罩逆时针方向拧转45度角即可取出。

2.清洗完毕，按顺时针方向将外罩装回即可

欢迎有兴趣的朋友联系洽谈.....

本产品的建议零售价是￥598.00，品牌是半球，型号是电压力锅，货号是2，控制方式是微电脑式，功能是煲,蒸,焖,定时,炖,预约,煮，容量是5L（l），内胆材质是铝合金，无水炖是支持，额定电压是220（V），额定频率是50（HZ），额定功率是900（W），颜色是银白色，产品规格是315*315*345mm