

电动不锈钢304丝扣调节开关球阀阀门

产品名称	电动不锈钢304丝扣调节开关球阀阀门
公司名称	常州轩普自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:轩普 型号:Q911F-16P 材质:不锈钢
公司地址	江苏常州市天宁区天宁工业园
联系电话	86 519 88178170

产品详情

本公司所有产品图片均为100%实物拍摄，阀门均质保一年，大阀体选配好的执行器，选择我们不会错！！有需要可联系我们，电话：0519-88178170.

以下为实物图展示

以下为文字介绍

q911s-10s电动upvc球阀采用双由令承插连接，不须使用特殊工具即可快速装配。具有结构紧凑、耐磨损、容易拆卸、方便检修、维护

简单易行等优点。阀体材质卫生无毒、耐腐蚀性强、重量轻、应用范围广。例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水

管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。

产品特点

1、双由宁球阀，可同时当由令及阀门使用，可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。2、阀体具有优良的耐化学腐蚀性能，在由令端有fpm或epdm "o"环，配合brtfe垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。3、垫座松紧可做适度调整。管壁平洁光滑，输送流体时具有较小

的磨擦阻力和附着力。4、阻燃性能为自熄性。低热传导性能，约为钢材的1/200。重量轻，相当于钢管1/5，铜管的1/6。5、介质中重离子含量达超纯水标准，卫生指标符合国家卫生标准要求。6、优异的耐老化和抗紫外线性能，使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长。

技术参数和性能

xp系列电动执行器技术参数		q911s电动up	
电源	ac110、220、380v/dc24、220v	公称通径	
输出力矩	50n·m~2000n·m	公称压力	
任选功能	开关型、触点型、开度信号、智能型	阀轴材质	upvc
动作范围	0~90°±5°	阀体材质	upvc
动作时间	15秒/30秒/60秒	球体材质	upvc
环境温度	-10°~60°	阀座密封	
手动操作	附带手柄操作	温度	
限位	电气、机械二重限位	结构型式	
防护等级	ip-67(防爆外壳:exd bt4 ip67可选)	适用介质	食品工
输入信号	0-10v, 1-5vdc/4-20ma(智能型)	特点	体积小、重量轻

外形尺寸

公称通径dn		15	20	25	32	40	50		
cns	d1	22.4	26.4	34.5	42.5	48.6	60.6		76.7
	d	31	37	44	54	65	79		92
ansi	d1	21.54	26.87	33.65	42.42	48.56	60.63		73.3
	d	31	37	44	54	65	79		92
din	d1	20.3	25.3	32.3	40.3	50.3	63.3		75.3
	d	31	37	44	54	65	79		92
jis	d1	22.3	26.3	32.33	38.43	48.46	60.56		76.6
	d	31	37	44	54	65	79		92
l		112	132	144	167	172	206		273
l1		88	88	155	155	155	208		208
h		136.5	141.5	213	221	229	246		256
额定功率		5w	5w	15w	15w	15w	25w		25w
额定电流		0.01a	0.01a	0.2a	0.2a	0.2a	0.5a		0.5a
重量		1kg	1.1kg	3.5kg	3.8kg	4.15kg	6.6kg		7.3kg

订货说明

1、电源电压：dc24v、dc220v、ac110v、ac220v、ac380v.2、介质类型、温度、压力.3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型.4、智能调节型：输入信号4-20ma, 1-5v, 0-10v；输出信号:4-20ma, 1-5v, 0-10v.

注意事项:1：请务必接对电源相序，以免阀门或执行器损坏。2：通电时禁止手动操作。3：户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子，防止老化。4：开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。5：请不要安装在易爆气体周围，如需防爆订货时请说明。6：请确定输入电压和配线接点是否正确。7：禁止超负荷使用电动执行器。

本产品的品牌是轩普，型号是Q911F-16P，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球阀，适用介质是水/蒸汽/油品等，压力环境是16，工作温度是150，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器/阀体，类型(通道位置)是二通式，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100，阀体材料是304，密封材料是4F，加工定制是是