

精密铸造法兰截止阀不锈钢现货304材质国标阀门

产品名称	精密铸造法兰截止阀不锈钢现货304材质国标阀门
公司名称	温州市龙湾红专机械阀门铸造厂
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:OEM贴牌 型号:J41W-16P 连接形式:FALAN法兰
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 兰田工业区
联系电话	86 0577 81702333

产品详情

截止阀 (stop valve,globe valve) 的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,(通用名称:暗杆),也有升降旋转杆式,(通用名称:明杆)截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。本阀要水平安装截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。[编辑本段]截止阀的工作原理截止阀,也叫截门,是使用最广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压。截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。

为更好的发展,我们的温州生产基地可供国内的gb标准的不锈钢阀门,产品分普通中型,普通重型和标准304材质等各种档次,我们严格遵循iso9001国际质量体系,对每一样产品气压合格出厂。我们也可以铸造生产美日标的闸阀,截止阀,球阀等产品。欢迎联系我们。常规备有现货,价格优惠。美标闸阀已为多家大型阀门厂贴牌生产大批量。可供应不锈钢阀门毛胚件,价格优惠

304 316 316等各种材质

本产品的品牌是OEM贴牌,型号是J41W-16P,连接形式是FALAN法兰,材质是304,公称通径是200(mm),适用介质是水,蒸汽,油品,某些腐蚀性介质,压力环境是常压,工作温度是200,标准是国标,外形是大型,流动方向是双向,驱动方式是手动,零部件及配件是手轮,形态是旋转式,类型(通道位置)是二通式