

12V800W 24V800W 12V66A-

产品名称	12V800W 24V800W 12V66A-
公司名称	深圳市裕顺兴电子有限公司
价格	530.00/个
规格参数	品牌:YSX 型号:S-800-12 类型:LED电源
公司地址	深圳市龙岗区吉华街道三联社区松元头工业区14栋4楼
联系电话	86-0755-84702178 13686409780

产品详情

800w铝壳开关电源

型号	s-800-12	s-800-13.5	s-800-15	s-800-24	s-800-27	s-
直流输出电压	12v	13.5v	15v	24v	27v	
输出电压容差 (注2)	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	
额定输出电流	66a	59a	53a	33a	30a	
输出电流范围	0-66a	0-59a	0-53a	0-33a	0-30a	
纹波及噪音 (注3)	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	240mvp-p	240mvp-p	48
进线稳定度 (注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	
负载稳定度 (注5)	± 5%	± 5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	
直流输出功率	800w	800w	800w	800w	800w	
效率	80%	81%	81%	85.5%	86.5%	
直流电压可调范围	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%	
输入电压范围	100~240vac 47~63hz					
输入电流	6a/220v					
冲击电流	冷启动电流75a/230v					
漏电流	< 3.5ma/240vac					
过载保护	105%~150% 类型: 切断输出 复位: 自动恢复					
过电压保护	110%~135%					
温度系数	± 0.03%/ (0-50)					
启动、上升、保持时间	1.5s, 50ms, 20ms					
抗震性	10~500hz, 2g 10min, /1周期, 时长60分, 各轴					
耐压性	输入输出间: 1.5kvac输入与外壳: 1.5kvac输出与外壳: 0.5kvac					
隔离电阻	输入输出间: 输入与外壳, 输出与外壳: 500vdc/100m					

工作温度、湿度	-10 ~+60 (参考输出特性图), 20%~90%rh
外形尺寸	254 × 133 × 69mm
安全标准	ce

本产品的品牌是YSX，型号是S-800-12，类型是LED电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是180-240 (V)，输出功率是800 (W)，输出电压是12 (V)，工作效率是85 (%)，输出纹波噪音是100mVp-p，电压调整率是3 (%)，负载调整率是3 (%)，产品认证是ce，输出电流是66A (A)