

## 24V350W户外广告牌护栏管灯带专用led电源

产品名称	24V350W户外广告牌护栏管灯带专用led电源
公司名称	乐清市龙卷风电气有限公司
价格	108.00/个
规格参数	品牌:LOJOFO 型号:FY-350-24 类型:AC/DC电源
公司地址	乐清市城南街道南岸村
联系电话	0577-62071866 13353385011

## 产品详情

您的选择是对的,龙卷风电气是开关电源生产厂家!我们有专业的研发设计工程师团队,可以根据客户  
的不同需求,个性化定制。打造中国最具性价比的开关电源产品,为您提供专业的技术支持和售后服务。  
我们一直在努力!!!

型号	fy-350-12	fy-350-15	fy-350-24	fy-350-48
输出	12v 0-29a	15v 0-23.2a	24v 0-14.6a	48v 0-7.3a
差值	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
范围	150mv	150mv	150mv	240mv
功率	348w	348w	350.4w	350.4w
效率	80%	80%	82%	84%
直流电压可调范围	+10,-5%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围	170~264vac 47~63hz ; 240~370vdc			
输入电流	4a/230v			
冲击电流	冷启动电流 50a/230v			
漏电电流	< 3.5ma/240vac			
过载保护	115%~135% 打嗝模式,自动恢复			
过压保护	115%~135% 切断输出,自动恢复			
过温保护	功率管 85 切断输出,自动恢复			
防水等级	ip44			
启动、上升、保持时间	200ms,50ms,20ms			
耐压性	i/p-o/p:1.5kvac 1 minnutei/p-fg:1.5kvac 1 minnuteo/p-fg:0.5kvac 1 minnute			
工作温度、湿度	-10 ~+60 , 20%~90%rh			

重量/包装	1.4kg,12pcs/17.5kg
外形尺寸	236 × 135 × 65mm

本产品的品牌是LOJOFO，型号是FY-350-24，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是单端式，输入电压是170~264VAC，240~370VDC（V），输出功率是350（W），输出电压是24V（V），工作效率是82（%），输出纹波噪音是150mVp-p，输出电压精度是1（%），电压调整率是10（%），负载调整率是0.5（%），产品认证是ce，输出电流是14.6A（A），工作频率是47~63Hz（HZ），工作温度是-10 ~+60（ ），外形尺寸是236 × 135 × 65mm