

## 30-150L振动光饰机

产品名称	30-150L振动光饰机
公司名称	湖州南浔双林恒通磨具厂.
价格	面议
规格参数	品牌:恒通 型号:HTZD- 类型:台式抛光机
公司地址	中国 浙江 湖州 南浔区 双林镇洋滩村纱机扇
联系电话	86 0 15167204173 18268289225

## 产品详情

联系人：15167204173 戴先生

18268289225 陈先生

### 三次元振动研磨光饰机

- 1.可适用于批量生产的中、小型结构尺寸的金属与非金属材质零件的光整光饰。
- 2.有效去除零件表面的毛刺、毛边、飞边、披锋、棱角、锈迹、污迹、油迹、氧化皮和纹痕等，使零件表面达到一定的光洁度、光整度和光亮度。
- 3.在光整光饰过程中不会破坏零件原有的形位尺寸和几何精度，可大幅度提高零件表面的粗糙度。
- 4.能实现自动化作业，可随时抽查零件表面的加工情况。
- 5.振动容器内不采用以前的不耐磨的黑色橡胶材料，而采用一次性浇注成型的高耐磨pu胶材料,提高内衬的使用寿命5倍以上，同时避免零件间的互相碰撞及减少噪音的产生。
- 6.内装有高性能振动源三相电机，振幅可调范围为0.3-8mm。
- 7.可免费为客户提供产品零件的工艺试样，以确定选择合理的高性价比的研磨光饰工艺（包括：设备的

选型、研磨光饰辅助材料的选择等)，提供设备的终身维修和技术支持。

### 平底直口振动研磨光饰机参数

型号	容积	电机功率	使用电源	工作槽宽	工作槽内径	胶厚	外形尺寸
(type)	( l )	( kw )	( v/hz )	( mm )	(mm)	( mm )	长*宽*高
bhzd-30	30	0.25	380/50	150	450	6-15	560*510*60
bhzd-60	60	0.55	380/50	190	550	6-20	680*640*60
bhzd-80	80	0.75	380/50	230	700	6-20	830*780*60
bhzd-150	150	1.5	380/50	240	900	6-20	1050*1050*60
bhzd-200	200	2.2	380/50	260	1050	8-22	1250*1250*60
bhzd-300	300	3.7	380/50	285	1200	8-22	1450*1450*60
bhzd-400	400	3.7	380/50	330	1300	8-22	1500*1500*60
bhzd-600	600	5.5	380/50	380	1700	10-25	1900*1900*60
bhzd-900	900	11	380/50	455	1900	15-30	2100*2100*60
bhzd-1200	1200	15	380/50	640	2200	15-30	2350*2350*60

本产品的品牌是恒通，型号是HTZD-，类型是台式抛光机，工作原理是振动抛光机，电源类型是插电式电源，电源电压是110V，空载转速是100（rpm），回转速是20（rpm），加工定制是是，规格是30L,60L,80L,150L