

衬氟阀门 四氟闸阀 Z41F46美标衬氟手动楔式闸阀

产品名称	衬氟阀门 四氟闸阀 Z41F46美标衬氟手动楔式闸阀
公司名称	浙江明精防腐阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江明精 型号:Z41F46 连接形式:法兰
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67311388 13676523783

产品详情

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

衬氟闸阀工作原理：

转动手轮，通过手轮与阀杆的螺纹的进、退，提升或下降与阀杆连接的阀板，达到开启和关闭的作用。闸阀的种类，按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

衬氟闸阀的安装与维护应注意以下事项：

手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。

带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

衬氟闸阀结构特点：

长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，本企业引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。

衬氟闸阀的特点：

衬氟闸阀具有以下优点：

- 1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
- 2、开闭较省力。
- 3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。
- 4、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

衬氟闸阀的缺点如下：

- 1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。
- 2、外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。
- 3、结构较复杂。

本产品的品牌是浙江明精，型号是Z41F46，连接形式是法兰，主体材料是碳钢，公称通径是20-500（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，密封形式是软密封型，标准是美标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，压力环境是常压，工作温度是高温，规格是DN20-500