

丁腈橡胶软密封自来水用蝶阀D371X-10

产品名称	丁腈橡胶软密封自来水用蝶阀D371X-10
公司名称	温州市飞翔蝶阀有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FXD 型号:D371X-10
公司地址	中国 浙江 温州市 永强大道2913-2921号
联系电话	86 0577 86810382 13819733606

产品详情

一、蜗轮对夹式蝶阀产品概述

我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、蜗轮对夹式蝶阀特点

- 1、本阀采用中线结构，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、蜗轮对夹式蝶阀主要参数

公称通径dn (mm)	50 ~ 1200			50 ~ 1200
公称压力pn (mpa)	0.6	1.0	1.6	
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	

强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200		
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体		
泄漏率	符合gb/t13927-92标准		
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动		

四、蜗轮对夹式蝶阀主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	wcb、qt450-10、ht200、ht250
蝶板	wcb、qt450-10、ht200、ht250
阀轴	2cr13
密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

五、蜗轮对夹式蝶阀执行标准

制造标准	gb/t 122387-89
法兰标准	gb9113-2000、gb17241.6-1998
结构长度标准	gb12221-89
检验标准	gb/t 13927-92

六、蜗轮对夹式蝶阀主要外形连接尺寸单位：mm

dn	l	h	ho	a	b	0.6mpa	
						do	
50	43	63	306	180	200	110	
65	46	70	321	180	200	130	
80	46	83	346	180	200	150	
100	52	105	387	180	200	170	
125	56	115	411	180	200	200	
150	56	137	447	270	280	225	
200	60	164	572	270	280	280	
250	68	206	646	270	280	335	
300	78	230	738	380	420	395	
350	78	248	761	380	420	445	
400	102	289	877	450	470	495	
450	114	320	938	480	490	550	
500	127	343	993	480	490	600	
600	154	413	1131	480	490	705	
700	165	478	1476	640	660	810	
800	190	525	1533	640	660	920	
900	203	585	1655	750	860	1020	
1000	216	640	1765	850	900	1120	
1200	254	755	1995	850	900	1340	

本产品的加工定制是是，品牌是FXD，型号是D371X-10，材质是铸铁，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，口径是DN50-DN1200，公称通径是DN50-DN1200，安装尺寸是DN50-DN1200，规格是DN700