

# Q642F气动Y型三通球阀

产品名称	Q642F气动Y型三通球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:Q642F 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村(永嘉县繁丰机械阀门有限公司内)
联系电话	0577-67956798 13738398839

## 产品详情

Q642F气动Y型三通球阀是伯利恒公司生产Y型三通球阀与气动执行机构组成的一个整体机构，气动头头可以选择品牌及大小。本公司生产的Q642F气动Y型三通球阀应用在项目当中可以根据工况选择，120°角和135°角两种，方便的切换流道、流向，并且可以定制密封形式。Q642F气动Y型三通球阀可以适用水、蒸汽、油、盐水、酸等介质，广泛的应用在石油、市政、冶金、制药工况当中

### 一、Q642F气动Y型三通球阀特点：

- 1、阻力小，流通量大
- 2、重量轻，并且结构简单
- 3、紧密可靠。客户可以根据工况定制
- 4、操作方便，开闭迅速，只需要开启90度即可
- 5、维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，方便维护
- 6、在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
- 7、采用气动驱动，方便、省力，只需要接通气源，并且直接操作按钮对阀门实现开启及关闭，方便
- 8、Q642F气动Y型三通球阀由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中，具体请咨询。

### 二、Q642F气动Y型三通球阀材质表：

号	零件名称	材质名称(常规配置)			
		Q642F/H-C	Q642F/H-P	Q642F/H-R	Q642F/H-S
1	阀体/阀盖	WCB	CF8(304)	CF8M(316)	CF3M

2	球体	WCB+ENP	CF8(304)	CF8M(316)	CF3
3	阀杆/固定圈	2Cr13	304	316	
4	阀座	PTFE	PTFE	PTFE	
5	填料	柔性石墨/PPL/PTFE+O形圈			
6	阀杆	2Cr13	304	316	
7	双头螺栓	35CrMoA	304	316	

三、Q642F气动Y型三通球阀规格尺寸：

公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	主要尺寸(mm)	
		L(结构长度)	H(高度)
1.6	15	75	90
	20	75	90
	25	90	102
	32	100	115
	40	110	135
	50	120	140
	65	130	155

	80	140	185
	100	160	210
	125	190	275
	150	220	305
	200	275	335

Q642F气动Y型三通球阀是本公司主打产品，欢迎下单

<http://www.100valve.cn/Products/Products60.html> Q642F气动Y型三通球阀