

Q345F蜗轮T型三通球阀

产品名称	Q345F蜗轮T型三通球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:Q345F 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

产品详情

q345f蜗轮t型三通球阀本公司生产的t型结构、蜗轮驱动软密封设计球阀。q345f蜗轮t型三通球阀具有外形紧凑、外观精美、密封性能好，可以方便的实现介质流向的切换，由于是四阀座密封所以可以使三个通道相互联通，同时也可以关闭任一通道，使另外两个通过连通，灵活的控制管道当中介质的分流与合流。q345f蜗轮t型三通球阀采用手动蜗轮设计，如果大口径可以配备气动或者电力，广泛的适用于：水、油、蒸汽、导热油、盐水等介绍，在消防、化工、电力、石油领域应用广泛

一、q345f蜗轮t型三通球阀特点：

- 1、公称通径：50-600
- 2、公称压力：2.5-10mpa
- 3、适用温度：-25 -350
- 4、流体阻力小、开启迅速
- 5、结构简单、体积小、便于维修
- 6、密封性能好，可以根据要求定制密封
- 7、不受安装方向的限制，可以实现流向切换
- 8、q345f蜗轮t型三通球阀驱动方式可以选择，电动、气动、液动等

二、q345f蜗轮t型三通球阀材质表：

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	wcb	cf8	cf8m	
2	球体	2cr13	304	316	

3	阀杆	2cr13	304	316	
4	固定轴	2cr13	304	316	
5	密封圈	聚四氟乙烯(ptfe)/对位聚苯(ppi)/硬质合金/不锈钢			
6	阀座	2cr13	304	316	
7	填料	ptfe+o形圈/柔性石墨+不锈钢			

三、q345f蜗轮t型三通球阀规格尺寸：

公称压力 pn(mpa)	公称通径 dn(mm)	尺寸(mm)		
		l	l1	h
1.6-4.0	50	240	12	325
	65	360	130	335
	80	280	140	360
	100	320	160	370
	125	380	190	420
	150	440	220	440
	200	670	335	490
	250	760	380	520
	300	850	425	610

	350	980	490	700
	400	1080	540	800
	500	1360	680	900
	600	1750	875	1000

q345蜗轮t型三通球阀是本公司主打产品，欢迎询价下单