

DDZ-KVVP 低烟低卤电缆 -

产品名称	DDZ-KVVP 低烟低卤电缆 -
公司名称	扬州曙光电缆股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:强菱 型号:DDZ-KVVP 护套材质:PVC
公司地址	中国 江苏 扬州 高邮市 菱塘工业园区
联系电话	86 514 80971878 15952710675

产品详情

适用范围塑料绝缘控制电缆适用于交流额定电压0.6/1kv及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

使用特性 工频额定电压u₀/u为450/750v或0.6/1kv。

电缆导体长期允许最高工作温度pvc绝缘：70、90或105。xlpe绝缘：90。

电缆敷设时环境温度应不低于0。 电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装pvc绝缘电缆，应不低于电缆外径的6倍，无铠装xlpe绝缘电缆，应不低于电缆外径的8倍；铠装、铜带或铝塑复合带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；绝缘线芯识别 绝缘线芯采用数字标志时，由内层到外层从1开始按自然数顺时针方向排列，其绝缘颜色与数字标志颜色应有明显不同。 5芯及以下电缆的绝缘线芯采用颜色标志时，其选取用的颜色和色序如下（如合同有特殊要求按照合同要求生产）两芯电缆：浅蓝色、黑色；三芯电缆：黄/绿色、浅蓝色、棕色，或是浅蓝色、黑色、棕色；四芯电缆：黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色，或是浅蓝色、黑色、棕色、黑色；五芯电缆：黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色、黑色，或是浅蓝色、黑色、棕色，黑色、棕色。交货长度 根据双方协议长度交货。

双方如无协议时允许交货长度为：成圈长度为100m，成盘长度应不小于100m。

允许长度不小于20m的短段电缆交货，其数量应不超过交货总长度的5%。

长度计量误差不超过±0.5%。主要技术性能 电缆的主要电性能序号 性能 导体种类 额定电压 导体标称截面mm² 直流电阻最大 /km 1类 450/750v0.6/1kv - 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 -2类 - 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 1.835类 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 - -2 交流电压试验 450/750v 3kv, 5min 0.6/1kv 3.5kv, 5min 长期允许工作温度下的绝缘电阻电压等级 导体标称截面mm² 最小绝缘电阻 (μ ?km) pvc绝缘电缆 pe、xlpe绝缘电缆第1种导体 第2种导体 第5种导体 第1种导体 第2种导体 第5种导体 450/750v 0.5 0.015 0.014 0.013 1.30 1.45 1.25 0.75 0.012 0.014 0.011 1.20 1.40 1.10 1.0 0.011 0.013 0.010 1.10 1.30 1.10 1.5 0.011 0.010 0.010 1.10 1.00 1.00 2.5 0.010 0.009 0.009 1.00 0.90 0.90 4 0.0085 0.0077 0.0075 0.85 0.77 0.756 0.0070 0.0065 0.0063 0.70 0.65 0.63 10 0.0068 0.0065 0.0060 0.68 0.65 0.62 0.6/1kv 0.5 0.018 0.017 0.016 1.25 1.40 1.20 0.75 0.013 0.015 0.014 1.15 1.35 1.05 1.0 0.012 0.014 0.011 1.05 1.25 1.05 1.5 0.011 0.010 0.010 1.05 0.095 0.095 2.5 0.010 0.009 0.009 1.00 0.900 0.900 4 0.0081 0.0072 0.007 0.85 0.770 0.750 6 0.0065 0.0062 0.006 0.70 0.650 0.630 10 0.0068 0.0065 0.006 0.68 0.650 0.620 聚氯乙烯绝缘控制电缆的型号 型号 名称 kvv 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 kvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆 kvvp2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 kvvp3

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆kvv22

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆kvv32 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套细钢丝铠装控制电缆kvvr

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制软电缆kvvrp 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆kvvp-22

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜丝屏蔽、钢带铠装控制电缆kvvp2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽、钢

带铠装控制电缆注：za、zb、zc指电缆成束燃烧阻燃特性分类。交联聚乙烯绝缘控制电缆型号型号

额定电压导体标称截面(mm²)0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10za zb zc 芯数kvv , kvvpkvvp2 , kvvp3 450/750v0.6/1kv -

2 ~ 61 2 ~ 14 2 ~ 10kvv22 - 7 ~ 61 2 ~ 61 2 ~ 14 2 ~ 10kvv32 - 19 ~ 61 7 ~ 61 2 ~ 14 2 ~ 10kvvr 2 ~ 61 -kvvrp 2 ~ 61

2 ~ 48 -kvvp-22 , kvvp2-22 - 2 ~ 61 2 ~ 14

2 ~ 10注：za、zb、zc指电缆成束燃烧阻燃特性分类。耐火系列为n-。

本产品的品牌是强菱，型号是DDZ-KVVp，护套材质是PVC，线芯材质是镀锡铜线，芯数是2-61，加工定制是是，材料形状是圆线，电线最大外径是38（mm），产品认证是CCC，工作电压是450V/750V，工作温度是90℃，护套厚度是国标（mm），额定电压是450V/750V，每卷长度是100m，颜色是黑