

彩能光电 室内双色LED显示屏 F5.0优质双色LED文字屏

产品名称	彩能光电 室内双色LED显示屏 F5.0优质双色LED文字屏
公司名称	深圳市彩能光电科技有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	品牌:彩能 型号:F5.0 屏幕尺寸:定制
公司地址	深圳市南山区西丽街道松白路西丽百旺第二工业园4栋
联系电话	16620866875 15814029326

产品详情

室内双色led显示屏参数 (参考)				
项目分类		f3.0 (双色)	f3.75 (双色)	f5.0 (双色)
单元 模组	物理点间距	4mm	4.75mm	7.62mm
	模块尺寸	32mm × 32mm	38mm × 38mm	61 mm × 61mm
	物理密度	62500点/m ²	44321点/m ²	17222点/m ²
	发光点颜色	1r1g	1r1g	1r1g
	虚拟像素	/	/	/
	单元板尺寸	256mm*128mm	304mm*152mm	488mm*244mm
	物理分辨率	64*32	64*32	64*32
主要 技术 参数	最佳视距	4m	5m	6m
	最佳视角	120 °	120 °	120 °
	最大功耗	1000w/m ²	600w/m ²	300w/m ²
	控制方式			

	同步控制 (或异步控制)	同步控制 (或异步控制)	同步控制 (或异步控制)
驱动器件	595驱动	595驱动	595驱动
驱动方式	1/16扫描	1/16扫描	1/16扫描
换帧频率	60hz	60hz	60hz
刷新频率	180hz	180hz	180hz
白平衡亮度	150	150	100
环境温度	0 ~ 50		
led封装形式	点阵		
工作电压 (交流)	220 ± 10%		
灰度/颜色	可显示3颜色(同步)		
亮度调节方式	软件32级调节		
计算机操作 系统	win98、winxp、win2000等		
视频信号	rf、s-video、rgb、rgbhv、yuv、yc、composition等		
控制系统采用	pctv卡 + dvi显卡 + 主控卡 + 光纤传输 (可选)		
平均无故障 时间 寿命	1000小时		
杂点率	10万小时		
计算机显示 模式 软件	<0.0002		
	1024*768		
	led演播室(mdk)		

室内双色led显示系统还有独特的脱机显示方式。在这种方式之下，在用户已将要显示的内容传至显示部分后，计算机就不必继续介入显示过程，显示系统就可以根据用户设定的模式显示所要显示的信息。我公司生产的室内单色led显示屏,可显示各种图形、文字等信息。表面平整、显示均匀、发光亮度好、显示效果清晰稳定,配有十几种循环变化方式。采用远距离串行通讯,可脱机运行,具有掉电保护功能。全部采用高亮度发光点阵模块和进口元器件组装生产。具有高亮度、宽视觉、长寿命、重量轻、模块化结构、安装方便、易于维护等特点。

本产品的品牌是彩能，型号是f5.0，屏幕尺寸是定制，安装方式是壁挂式，分辨率是64*32mm，亮度是900cd/m²，像素是17222点/m²，像素间距是7.62mm，模组尺寸是488*244mm，灰度是红，绿各256级，芯片品牌是三安，是否提供测试报告是可以，模组类型是点阵，单元板接口是hub08