

ASL4-M5节流阀

产品名称	ASL4-M5节流阀
公司名称	深圳市宝安区沙井一诚电气经销部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:AKS 型号:ASL4-M5SL6-M5SL6-01SL6-02
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上寮社区上南路段德普沙井电子城二期B座贰层C109号
联系电话	86 0755 23011170

产品详情

sl4-m5 , 接管管径 : 4mm,螺牙 : m5

sl4-01 , 接管管径 : 4mm,螺牙 : 1分/1/8

sl4-02 , 接管管径 : 4mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl4-03 , 接管管径 : 4mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl6-m5 , 接管管径 : 6mm,螺牙 : m5

sl6-01 , 接管管径 : 6mm,螺牙 : 1分/ 1/8

sl6-02 , 接管管径 : 6mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl6-03 , 接管管径 : 6mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl6-04 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 4分/ 1/2

sl8-01 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 1分/ 1/8

sl8-02 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl8-03 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl8-04 , 接管管径 : 8mm,螺牙 : 4分/ 1/2

sl10-01 , 接管管径 : 10mm,螺牙 : 1分/ 1/8

sl10-02 , 接管管径 : 10mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl10-03 , 接管管径 : 10mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl10-04 , 接管管径 : 10mm,螺牙 : 4分/ 1/2

sl12-01 , 接管管径 : 12mm,螺牙 : 1分/ 1/8

sl12-02 , 接管管径 : 12mm,螺牙 : 2分/ 1/4

sl12-03 , 接管管径 : 12mm,螺牙 : 3分/ 3/8

sl12-04 , 接管管径 : 12mm,螺牙 : 4分/ 1/2

快速接头快速接头是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头，它有三种结构形式：两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

1、两端开闭式：不连接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。连接时——当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，o型圈能完全阻断流体的渗漏。

2、两端开放式 不连接——当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。连接——当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的o型圈以防止液漏。

3、单路开闭式 不连接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。连接时——当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

为什么要用快速接头呢？

1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。

2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失

3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。

4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

快速接头特点：

- 快速安装，简单灵巧，节省空间；

- 型式多样，满足任何气动布管需要；
- 即使安装以后，塑料管体也可任意转向；
- 释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便；
- 所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。

接管注意事项：

- (1)要确认管子切断面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形。
- (2)插接管子时一定要插到接头的底部，管子着未插到底有可能会漏气。
- (3)管子接装好后，要拉一下管子确认管子拔不出接木头拆卸时注意事项：
- (4)使用合适工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头
- (5)要去除与管接头配合相对方粘附的密封材料。否则粘附着的密封材料可能会进入周边元件，导致故障

本产品的加工定制是是，品牌是AKS，型号是ASL4-M5SL6-M5SL6-01SL6-02，种类是节流阀，材质是铜/熟料，适用范围是空气配管,气动工具的快速接头，耐温是60（ ），耐压是1.0（MPa），安装形式是快插接头气管接头，接管口径是ASL4-M5/插4厘管G1/16牙,ASL4-01G1/8外螺纹1分牙,ASL4-02G1/4外螺纹2分牙,ASL6-M5/插6厘管G1/16牙,ASL6-01G1/8外螺纹1分牙,ASL6-02G1/4外螺纹2分牙,ASL6-03G3/8外螺纹3分牙,ASL6-04G1/2外螺纹4分牙（mm）