

TVVB 同轴电缆+2根钢丝+0.75电源线

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | TVVB 同轴电缆+2根钢丝+0.75电源线 |
| 公司名称 | 百孚光缆(上海)有限公司 |
| 价格 | 3.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:RRT天润一舟 型号:TVVB 芯数:3 |
| 公司地址 | 上海嘉定区华亭华业路705号 |
| 联系电话 | 021-51885917 18321097594 |

产品详情

购买前，您必须要知道我们是一个真正的厂家！并非所谓的贸易公司伪装出来的厂家！（目前网上大量的贸易公司伪装成的厂家！）请先看看我们工厂的实力。100%工厂，欢迎验厂，参观，洽谈合作。

rrt 天润一舟集团公司

24小时免费拨打厂家热线：021-51885756

联系人手机：15021188671

rrt 天润一舟上海厂家 官方网站：www.cable-cn.com

电梯随行扁电缆带超五类监控网线 电梯随行网线

通俗叫法： 电梯网线 电梯专用网线

电梯随行网线 双钢丝扁平电梯随行网络线

双钢丝带电源扁平电梯随行网络线电梯移动屏蔽超5类网线 带钢丝超5类网线

带电源线带钢丝超5类网线电梯移动屏蔽6类网线 带钢丝6类网线

带电源线带钢丝6类网线等产品型号：1、混合pvc梯缆料 tvvb2g-utp

tvvb2g-stp tvvb2g-utp+2*0.5 tvvb2g-utp+2*0.75 tvvb2g-utp+2*1.0 tvvb2g-utp+2*1.5

tvvb2g-utp+2*2.0 tvvb2g-utp+2*2.5 tvvb2g-stp+2*0.5 tvvb2g-stp+2*0.75 tvvb2g-

stp+2*1.0 tvvb2g-stp+2*1.5 tvvb2g-stp+2*2.0 tvvb2g-stp+2*2.52、耐严寒特柔材质 dt2g-

utp dt2g-stp dt2g-utp+2*0.5 dt2g-utp+2*0.75 dt2g-utp+2*1.0 dt2g-

utp+2*1.5 dt2g-utp+2*2.0 dt2g-utp+2*2.5 dt2g-stp+2*0.5 dt2g-stp+2*0.75

dt2g-stp+2*1.0 dt2g-stp+2*1.5 dt2g-stp+2*2.0 dt2g-stp+2*2.5应用范围：电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业、电梯工程安装公司、物业公司等电梯生产方、维护方和使用方对线缆使用寿命、性能、安防安全要求。电梯网线可随电梯控制电缆绑定悬挂，采用钢丝承载之梯缆也

可独立使用（同时承受机械应力）。可用于长距离信号传输，有较好得屏蔽抗干扰效果，适用于电梯等
随行移动安装场合。导体材质：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde029class 6标准导体结构：7/0.19
7/0.2 19/0.16绝缘材质：hdpe、丁晴橡胶、聚氨脂等芯线颜色 棕*白/棕 橙*白/橙
绿*白/绿 兰*白/兰电源线;rvv2*0.5 rvv2*0.75 rvv2*1 rvv2*1.5 rvv2*2.5可选护套材质
电梯专用混合pvc材质或丁晴橡胶（耐严寒应用环境）护套颜色 黑色(ral9005) 灰色（ral7001）
橙色(ral2003)使用温度范围;
固定安装;-30 至+90 移动安装;-5 至+90 （特殊订制产品可达-55 至150
）最小弯曲半径;固定安装;5*电缆外径 移动安装;当行程<10米时，弯曲半
径为8*d,当行程 10米时，弯曲半径为10*d 电梯网线，电梯专用网线，电梯耐弯曲网线，电梯耐磨网线
电梯随行扁电缆带超五类监控网线 电梯随行网线

本产品的品牌是RRT天润一舟，型号是TVVB，芯数是3，护套材质是PVC，材料形状是扁线，拉伸强度
是抗拉，加工定制是是，产品认证是CCC，线芯材质是铜丝