

CDGD单相船用干式防滴变压器 船舶照明通讯专用

产品名称	CDGD单相船用干式防滴变压器 船舶照明通讯专用
公司名称	上海宗跃电气科技有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	电源相数:单相 额定功率:5-75KW 防潮方式:开放式
公司地址	上海市奉贤区南桥镇莘奉公路1985号4幢142室
联系电话	86 0577 27779980 13282727725

产品详情

本标准规定了船用电力和照明变压器的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于安装在船舶上的，电压为5000v以下，频率为50hz和60hz。单相容量为0.5-100kva,三相容量为3-100kva的干式自冷电力、照明和隔离变压器。

分类：

1、按相数，变压器分为单相和三相。

2、按防护型分为防滴式和防水式。

技术要求：

变压器在下列使用条件下应能正常运行：

- (1) 环境温度为-25~45 ；
- (2) 空气相对湿度不大于95%；
- (3) 有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响；
- (4) 有船舶正常营运时产生的振动和冲击；

适用范围 本产品可在符合下述环境的船舶、海洋平台及其他场所用于照明、电力、通讯或电网隔离。船用变压器铁芯为心式结构，有优质冷轧硅钢片叠制而成，能牢固的固定绕组，在使用条件下使震动减至最小；线圈由漆包线绕制而成，绝缘等级为b级。 变压器箱体由优质钢板制成，结构上即充分考虑到空气流通，又能有效地预防滴水及防止鼠类等小动物进入箱内，箱体防护等级一般为ip22。接线板及接线柱在变压器箱体内，引入电缆可方便地通过箱体左侧的 填料焊接到接线柱上。

2.型号及其含义（附图）

3.主要技术参考（附图）

(5)

船舶运行时摇摆角度为22.5°，倾斜角度为15°

本产品的电源相数是单相，额定功率是5-75KW，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海宗跃，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是0.95，型号是CDGD