

## 3G车载硬盘录像机监控记录仪设备

产品名称	3G车载硬盘录像机监控记录仪设备
公司名称	东莞市赛威智能科技有限公司
价格	1380.00/个
规格参数	型号:SW-628 外观尺寸:219*160*60 ( mm ) 储存卡:SD卡
公司地址	东莞市塘厦镇上塘路5号F栋
联系电话	0769-89123372 13538428426

## 产品详情

功能介绍:

工业级芯片设计，功耗低，耐高低温，稳定性好；

- 1)、支持4路音频输入、4路实时视频输入录像；
- 2)、支持1路音频输出、1路视频输出；
- 3)、视频压缩采用h.264算法，系统有3种画质选择（cif、hd1、d1）；
- 4)、视频可实时叠加日期时钟、车号、速度、制动、报警信号；
- 5)、具良好的防破坏，防溅水、防尘功能；
- 6)、自行设计车载宽频电源，可在 dc8v-32v 电压范围内稳定工作；
- 7)、可设置录像延时时间，延时时间范围1分钟到244分钟；
- 8)、自动复位永不死机，复电后系统可快速恢复录像状态，瞬间断电也不影响已录的录像片段；
- 9)、关机延时录像功能，保证重要片段的保存；
- 10)、全封闭带锁设计，有效防止人为蓄意破坏；支持鼠标功能
- 11)、支持目前最大的1000g硬盘使用录像；

12)、支持3g gps 联通/电信 功能 ( 需要联通版 电信版 ; 下单备注 )

产品特点 :

(宽电压、3g、gps定位、4路信号、h.264格式、多路触发、航空接口、安装简便)广泛应用于公交车、货柜车、商务车、卡车、工程车、消防车、轮船等交通工具。1、专门针对24v大型车种设计,宽电压输入dc12 - 32v,可自接给车载摄像头供电(输出dc12v)。2、专为车载视频监控设计的4路图像记录与传输设备。3、带3g和gps定位功能。4、采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统,结合了it领域各项最新技术,如音视频压缩/解压缩、大容量记录等技术。5、结构上采用特殊的防震技术,软件上采用特定的硬盘保护技术。6、采用合金外壳,抗干扰强。7、三路触发报警信号(左转/右转/倒车),双路视频信号输出(可选)。8、独立的延时关机电路,可在车辆熄火后支持系统继续运行。延时时间可设置(可选)。9、具有车牌号码及行车路径标记功能,可方便查询,便于管理(可选)。10、专业航空头接口,连接更牢固稳定。使用更方便。11、具中英文操作菜单可选,友好的用户图形界面12、具可通过接口升级/备份,可通过鼠标或遥控器操作,工业化的外观设计,坚固稳定。

公交车,大巴车的摄像机安装位置:

车头摄像机:安装在驾驶员座位的上方,摄像范围是车厢前部及驾驶台,主要监控司机的驾驶行为,比如是否在行车途中通电话,是否文明服务,是否违规操作等,同时这个摄像机也可以看到车前的路况,当发生交通事故时可以作为事后证据。路况传输到监控中心,可以为监控中心搜集交通信息提供依据。

前门摄像机:安装在投票箱的正上方,正对车门,可以清楚的看到每位上车乘客的相貌,上车过程中很容易发生扒窃事件,前门录像可以为抓住小偷提供依据。另外该摄像机可以监控和记录乘客投币、刷卡的全过程,防止乘客逃票,同时也可以记录司机是否私自接收票款,防止盗票。

后门摄像机:扒手最喜欢在车厢后门处和下车过程中进行扒窃。该摄像机安装在车厢后门的顶部,正对车门,摄像范围是车厢后部及后门,可以清楚地记录车厢后门发生的一切,让犯罪分子无机可乘。另外驾驶员不必回头便可以从前方监视器上观察到车厢内和下车门的开关及乘客下车的一切情况,能有效地适时控制后门开关,杜绝夹伤乘客事故的发生。

车尾摄像机:安装在车尾顶部,正对车头,摄像范围覆盖全车,可以弥补前门、后门摄像机的监控死角。

本产品的型号是SW-628,外观尺寸是219\*160\*60(mm),储存卡是SD卡,拍摄角度是170°,像素是130万,重量是2000(g),数据存储容量是支持2.5英寸1000G硬盘,数据存储时间是3年,数据传输接口是USB,AV,PAL/NTSC,传输数率是CIF/D1/HD1,安装位置是车内,产地是东莞,电源是8-36V,尺寸是219\*160\*60,电压是12/24V,额定电流是2A,品牌是赛威车载