

链式输送机*设备专家*品质保证输送机

产品名称	链式输送机*设备专家*品质保证输送机
公司名称	济宁市泰运机械有限公司
价格	560.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:带式输送机 品牌:泰运
公司地址	山东济宁市兖州区中山东路
联系电话	86 0537 15069755337 15069755337

产品详情

皮带输送机

带式输送机(belt conveyer)又称胶带输送机，广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业，物件的组装、检测、调试、包装及运输等。线体输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式。输送设备包括：皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机等，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，食品轻工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100kg以下的物品或粉状、颗粒状物品，其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送。

工作原理带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒（传动滚筒）；另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端，以增大牵引力，有利于拖动。物料由喂料端喂入，落在转动的输送带上，依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

输送机操作与调试；一、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。二、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。三、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。四、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，方可入料。五、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。六、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸性油类

和有机溶剂成份的物料。七、输送带上禁止行人或乘人。八、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。九、输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。十、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

保修条例您所购买的我公司机械设备在保修期内出现故障，请立即与我们联系，我们将以热诚的态度、规范的操作尽快为您提供全面周到的售后及保修服务。售后、保修服务范围：《1》免费来厂安装，调试和操作培训。《2》在保修期内，免费排除因产品质量问题引发的机器故障。《3》在保修期内，免费排除因产品质量问题损坏的零配件。

厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。代办全国各地托运货到付款,诚招各地代理商。

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是泰运，型号是TD-300，输送能力是30吨/H（t/h），功率是2.2kw（KW），输送距离是1m（m），外形尺寸是1000mm*500mm*700mm（m），重量是90公斤（kg），适用领域是粮库、建筑、物流、港口、车站，规格是300mm