

永磁ZW32M-12户外智能真空断路器

产品名称	永磁ZW32M-12户外智能真空断路器
公司名称	乐清市日进电器有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:日进 型号:ZW32M
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区胡桥镇永革路410号；浙江省乐清市柳市镇东风工业区腾飞路15号
联系电话	86 0577 62762387 13738301211

产品详情

zw32-12m户外永磁高压真空断路器，采取真空灭弧原理、永磁操动机构，集成微处理惩罚技能、当代网络通讯技能和新型开关制造质料于一体。额定电压为12kv，50hz三相交换的户外配电装备。该产物遍及实用于都市电网中作为分断或联结开关，或用于农网配电体系户外变电站出线开关，可有效完成传统的重合器的事变，分、合负荷电流和短路电流。

融合了当当代界最新的永磁机构与环氧树脂团体浇注固态绝缘工艺等先辈技能，并采取了真空开断技能，具有电寿命长、开断可靠和长期完全免维护的特点。外绝缘采取入口户外专用型环氧树脂团体浇注而成，具有耐紫外线，防闪络，抗污染等长处。本产物完全无油，无sf6，免维护，不污染环境。采取先辈的永磁机构，机器性能稳固可靠；并装有手动分、合闸机构，须要时可现场手动分、合闸操纵。该产物具有体积小、重量轻、操纵方便、运行可靠、无污染、免维护等诸多长处。

常见型号：

zw32m-12/630-20 zw32y-12/630-20

zw32-12m/630-20 zw32-12m1250-25 hwm12-12

zw32t-12/630-20太阳能户外柱上永磁高压真空断路器

产物的重要特性：

环氧树脂固体绝缘、无油、无sf6、对环境无危害

真空开断、纵向磁场灭弧、稳固可靠

入口户外专用型环氧树脂，耐紫外线、防闪络，不易老化

永磁操纵机构，免维护，可长期可靠事变

双稳态永磁机构，不会退磁，可永世利用

机器寿命最少可以到达20000次以上

布局紧凑、体积小、重量轻，便于安装和运输

箱体颠末特别处理惩罚，无锈蚀，可保持外形长期雅观(可选用不锈钢箱体)

采取高智能型微机控制器，提供多种成果，可满足用户的种种要求

可配ftu实现远方控制、监督以及实现scada成果

特点：

1、布局简单：采取全新计划的永磁操动机构，进一步淘汰了机器零部件。

2、可靠性高：控制器集成了‘防跳’成果，可有效的辨认妨碍电流与合闸浪通电流，正确实现保。

3、寿命长：采取永磁机构使断路器的机器特性越发可靠，使得包罗灭弧室在内的整机综合机器寿命比原型号进步了数倍，寿命高达6万次。

4、控制技能先辈：标准设置有（30m）无线遥控操纵成果，且同时备有手动操纵成果，控制器留有标准的通讯接口，通过加扩无线数据通讯模块，可以方便的组网，实现‘四遥’，实现长途数据交。

5、成果强大：通过扩展，可以方便的构成重合器、分段器，用于区分永世性妨碍和临时性妨碍，同时利用永磁机构控制器的控制成果，可以按客户的要求实现种种差别的组网、掩护、运行成果。

6、操纵功小：利用永磁机构的性能、共同长命命的电池，直接从ct取能，并可直接的将该断路器升级为重合器、分段器，可大幅进步电网的供电质量。届时只必要体系均匀每天6小时高出20%的负荷率，控制器与电池的能量就可均衡，用户只需将断路器接入到电网体系，无需架设控制电源，即可长期正常事变。

正常事变条件

· 四周氛围温度上限值不高出+40℃，下限值不高出-25℃，24小时的均匀气温值不高出+35℃。· 安装地点的海拔高度不高出<2000米。

· 大气的相对湿度在四周氛围温度为+40℃的时不高出50%，在较低的温度下可以有较高的湿度；最湿月的月均匀最低温度为+25℃时，均匀最大相对湿度为90%，并思量到因湿度变革产生在产物外貌的凝露。

· 污染品级为三级。

· 运行地点无猛烈震动和打击，无腐化金属和粉碎绝缘的有害气体，无严峻尘土，无导电微粒和baozha伤害物质。

确定zw32永磁智能真空断路器代价、型号、参数等请接洽我们

本产品的加工定制是是，品牌是日进，型号是ZW32M，极数是3P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是12K（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是10（万次）