

弹簧拉压试验机

产品名称	弹簧拉压试验机
公司名称	上海驭昌电子科技有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	品牌:驭昌 型号:HD 类型:数显拉力试验机
公司地址	嘉定区嘉唐路1155号7幢1220室
联系电话	13817457555

产品详情

1、中文液晶显示器，可视角度良好，更好的人机交互界面，全中文操作；2、高精度高分辨率，最小读数达0.001n；3、n（牛顿）、kg（公斤）、ib（磅）三种计测单位可供选择、互相换算；4、用户可自行设置使用地的重力加速度，使测试用单位换算更为精确；5、存储99组测试数据，可直接在本机上查看存储数据及删除；6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换；7、具在客户设置功能，上下限自由设定（对应声光报警）存储值、保持值、自动峰值存时间、无操作自动关机时间等，都可自由设定；8. 采用usb接口输出功能，搭配标配的同步测试软件，可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试曲线图，并可导出做各种详细分析。9. 一年保修，终身维护。

产品结构名称:

技术参数：

型号	hd-10	hd-20	hd-30	hd-50	hd-100	hd-150	hd-200	hd-300	hd-500	hd-1000
最大试验负荷	10n	20n	30n	50n	100n	150n	200n	300n	500n	1000n
分度值	0.001n	0.001n	0.001n	0.001n	0.01n	0.01n	0.01n	0.01n	0.01n	0.1n
位移标尺行程	70mm	70mm	70mm	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	150mm
位移标尺分度值	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm
压盘直径	34mm	34mm	34mm	49mm	49mm	49mm	49mm	49mm	49mm	108mm
可测弹簧最大自由长度	100mm	100mm	100mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	200mm
示值误差	± 0.5%									
电源	交流 220v ~ 50hz									
功率	13w									
推荐测量范围	20%~100%									
工作温度	20 ± 10									
储运温度	-27 ~ +70									
相对湿度	15% ~ 80%rh									

本产品的品牌是驭昌，型号是HD，类型是数显拉力试验机，测量范围是5（KN），测量精度是0.001，最大负荷是5（KN），拉伸空间是150（mm），拉伸速度是..（mm/min），加工定制是否