

非金属材料拉力试验仪 金属拉力试验机

产品名称	非金属材料拉力试验仪 金属拉力试验机
公司名称	东莞市祥隆试验设备有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:祥隆 型号:ZT-979A 类型:万能拉力试验机
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市沙岭汽车站旁边
联系电话	86-076913609682915/89309986 13609682915

产品详情

万能材料拉力试验机zt-979a

说明：本试验机广泛应用于各类五金、金属、橡塑胶、鞋类、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线、电缆、端子...等各类材料，测试其拉伸，撕裂，剥离，抗压，弯曲，抗剪切，三点抗折...等各项物性测试性能。

电子万能试验机为双丝杠主机，采用高精度无间隙滚珠丝杠，高强度光杠构成主要机械结构，从而使得整个机器形成了高刚性的框架结构，使得载荷效率和位移精度大大提高。

该机集当代先进电子技术于一体.具有精度高，机械惯性小，调整范围宽，结构紧凑，使用操作方便，性能稳定等优点.该系列产品满足gb1040，gb1041，gb9341,gb8804,gb16491、iso、astm、jis、din等要求.万能材料拉力试验机技术参数：

高精度美国世铨力量传感器

动力系统:台湾电机+台湾交流驱动器 + 蜗轮蜗杆减速机 + 高精度滚珠丝杆。规格:

感应方式: 高精度荷重元（传感器）容量选择:500kg、1000kg、2000kg、3000kg、5000kg任选！

单位切换: kgf、n、lbf有效测量范围:0 . 4-100精度等级: 0 . 5级/1级荷重精度: 示值的 ± 1%以内测试行程: 1000mm（不含夹具）有限宽度: 600mm

位移分解度:

0 . 01mm/0 . 001mm中文液晶显示屏：可显示测试值/最高值/破裂值/伸长量/抗拉强度速度范围：25 ~ 250mm/min(外部调节)5t以上速度输入方式：外部调节安全装置：电子限位保护超载保护：超过最大负荷10%机器自动保护动力系统：ac交流变频马达夹具配置：根据用户产品要求选定夹具一付电源

ac220v \pm 10% , 50hz 5a体积 约95*60*195cm

本产品的品牌是祥隆，型号是ZT-979A，类型是万能拉力试验机，测量范围是50（KN），测量精度是0.5级，最大负荷是50（KN），拉伸空间是1000（mm），拉伸速度是500（mm/min），加工定制是是