

拉力机 万能材料试验机 万能拉力试验机

产品名称	拉力机 万能材料试验机 万能拉力试验机
公司名称	东莞市粤鑫电子科技有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	品牌:粤鑫华通 型号:HT-810 类型:智能拉力试验机
公司地址	广东东莞市塘厦镇石潭埔工业园
联系电话	86 0769 86423400 15918309593

产品详情

万能材料试验机 万能材料拉力试验机ht-810系列万能材料试验机

一、拉力机主要技术参数：

型号	ht-810a	ht-810b	ht-810c	ht-810d
最大力值	0.5kn 1kn	2kn 3kn 5kn	10kn 20kn 30kn 50kn	100kn 200kn
精确测力范围	最大量程的0.2%-100%			
精度等级	1级（可选配0.5级）			
力显示分辨率	最大负荷的十万分之一，全量程不分档，全量程分辨率不变			
力传感器	拉压传感器一个			
有效拉伸空间	540mm（可扩展）			
速度调节范围	0.005 - 500mm/min(10-500mm/min)			
速度精度	示值的1.0%以内			
位移测量精度	示值的0.5%以内			
试台升降装置	快、慢、微三速度或连续可调			
试台返回功能	可设置手动和自动近观回			
超载保护	超过量程的10%自动保护			
试台安全装置	电子及机械双重限位保护功能			
夹具配置	标准拉伸夹具一套，标准压缩夹具一套，标准弯曲夹具一套。			
标准配置	主机、高级电脑（含测试软件）、彩色打印机			
主机尺寸w*d*h	680*560*1900（2200）			
电源	三相380v/50hz			
主机重量	500kg~1500kg			
工作环境	室温10~35℃，湿度20~80%			
扩展选购配置	1、可选配附加传感器做成双空间测量系统，扩大测量范围；2、可选配大变形测量系统和小变形测量系统（电子引伸计）扩大测量功能；3、试验拉伸空间可扩展；4、测试精度可扩展到0.5级。测量夹具可于300kn的可定制。			

二、产品特点以及核心价值：

- 1、采用微电脑控制和操作，软件功能强大，能根据iso、jis、astm等国际标准提供多种试验方法，输出不同格式的试验报告，强大的数据库管理功能，支持批量试验。
- 2、进口伺服电机，传感器，滚球丝杆传动，精度高，噪音低。
- 3、带自动校功能，校正调试方便。
- 4、适用于：金属、构件、建材、等高度材料的拉伸，压缩、弯曲等试验。

三、功能介绍：

- a) 采用台湾交流变频电机，性能稳定、可靠，具有过流、过压、超速、过载等保护装置。调速比可达1:5000。
- b) 电气控制线路参照国际标准，符合国家试验机电气标准，抗干扰能力强，保证了控制器的稳定性，实验数据准确性。
- c) 条件存盘：试验控制数据和试样条件可制成模块，方便了批量试验的进行；
- d) 自动变速：试验过程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动变化，也可手动变化；
- e) 自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；
- f) 过程实现：试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成；
- g) 批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成；
- h) 试验软件：中文windows界面，菜单提示，鼠标操作；
- i) 显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示；
曲线遍历：试验完成后，可对曲线进行再分析，在曲线显示窗口中点击鼠标右键，弹出图形操作菜单：
- j) 曲线选择：可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印；

k) 试验报告：可按用户要求的格式编制报告并打印；具有网络接口，可进行数据的传输、存储、打印记录和网络传输打印，可与企业内部局域网或internet网连接。

l) 限位保护：具有程控和机械两级限位保护；

m) 自动停机：试样断裂后，移动横梁自动停止；

n) 过载保护：当负荷超过各档最大值的3-5%时，自动停机；

*拥有自动和人工两种模式求取试验结果，自动形成报表，使数据分析过程简便。

本产品的品牌是粤鑫华通，型号是HT-810，类型是智能拉力试验机，测量范围是5000（KN），测量精度是0.01，最大负荷是5000（KN），拉伸空间是800（mm），拉伸速度是60（mm/min），加工定制是是