

## BC6066刨插床 立式刨床

产品名称	BC6066刨插床 立式刨床
公司名称	滕州市东沙河金锐机床厂
价格	36800.00/个
规格参数	类型:牛头刨床 品牌:金锐 型号:BC6066
公司地址	中国山东滕州市经济开发区123号
联系电话	86-0632-5251801 13386378188

## 产品详情

联系人：孙先生 联系电话：13386378188

由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发货，而如果出现断货，缺货的情况，将无法按客户意愿来发货，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。

技术参数	单位	b6066
最大刨削长度	mm	660
滑枕底面到工作台面的最大距离	mm	385
工作台最大横向移动距离	mm	630
工作台最大垂直移动距离	mm	360
工作台上工作面尺寸（长*宽）	mm	660*400
刀架行程	mm	120
每枕每分钟往复次数		14,20,28,40,56,80

工作台机动进给范围	水平进给	mm	0.2-2.5 12级
	垂直进给	mm	0.08-1.00 12级
工作台快速移动速度	水平进给	m/min	-
	垂直进给	m/min	-
工作台t型槽尺寸		mm	18
主电机功率		kw	3
外形尺寸(长*宽*高)		mm	2357*1225*1480
包装箱尺寸(长*宽*高)		mm	2150*1400*1592
整机重量		kg	1870

系列产品：

型号： bc6063 b6066 b6085 b60100最大刨削长度mm 630 660 850  
1000滑枕底面到工作台面的最大距离mm 385 385 400 400工作台最大横向移动距离mm 630 630 710  
800工作台最大垂直移动距离mm 360 360 360 380工作台上工作面尺长寸(长×宽) mm 630×400  
660×400 800×450 1000×500刀架行程mm 120 120 160 160每枕每分钟往复次数 14.20、28、40、56、80  
14、20、28、40、56、80 17、24、35、50、70、100  
15、20、29、42、58、83工作台机动进给范围水平进给mm 0.2-2.5 12级0.2-2.5 12级2.5-3 12级0.3-3  
10级垂直进给mm 0.08-1.00 12级0.08-1.00 12级0.12-1.5 12级0.15-0.5  
8级工作台快速移动速度水平进给m/min 1.2 3垂直进给m/min 0.58 0.5工作台t型槽尺寸mm 18 18 22  
22主电机功率kw 3 3 5.5 7.5外形尺寸(长×宽×高) mm 2342×1225×1480 2357×1225×1480  
2950×1325×1693 3640×1575×1780包装箱尺寸(长×宽×高) mm 2100×1400×1592  
2150×1400×1592 2470×1510×1800 3278×1791×2037整体重量kg 1750/1870/2940/4970

本产品的类型是牛头刨床，品牌是金锐，型号是BC6066，主电机功率是3(kw)，外形尺寸是2357\*1225\*1480(mm)，工件尺寸范围是660\*400，滑枕倾斜角度是60(度)，每分钟往复次数是85-100(次/分钟)，刀架最大行程是120(mm)，最大刨削长度是60(mm)，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保两年