

浮选设备 其他分离设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 浮选设备 其他分离设备 |
| 公司名称 | 桂林市灌阳祥文选矿设备有限公司 |
| 价格 | 65000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:祥文 |
| 公司地址 | 灌阳县西山坪工业区 |
| 联系电话 | 0773-4216132 13977341317 |

产品详情

永磁筒式磁选机分干式和湿式两大类，给矿分顺流、逆流、半逆流，适用于选别强磁性矿物和非金属物料的除铁。

400系列永磁磁选机性能参数

| 规格型号 | 桶体尺寸 (mm) | | 桶体转速 t/h (r/min)/h | 处理量 | | 外型尺寸 (mm) | 配用电机 (kw) | 机重 (kg) |
|---------------------|-----------|------|-----------------------|-------|-------|------------------|-----------|---------|
| | 桶径 | 长度 | | | | | | |
| ct (g、b、s))-44 | 400 | 400 | 48 | 0.5-1 | 1.5-3 | 1670x930x8 20 | 1.1 | 280 |
| ct (g、b、s))-46 | 400 | 600 | 48 | 1-3 | 3-9 | 1870x930x8 20 | 1.5 | 340 |
| ct (g、b、s))-49 | 400 | 900 | 48 | 2-5 | 6-12 | 2170x930x8 20 | 1.5 | 450 |
| ct (g、b、s))-412 | 400 | 1200 | 48 | 3-6 | 9-18 | 2470x930x8 20 | 1.5 | 570 |

500系列永磁磁选机性能参数

| 规格型号 | 桶体尺寸 (mm) | | 桶体转速 t/h (r/min)/h | 处理量 | | 外型尺寸 (mm) | 配用电机 (kw) | 机重 (kg) |
|---------------------|-----------|------|-----------------------|------|-------|-------------------|-----------|---------|
| | 桶径 | 长度 | | | | | | |
| ct (g、b、s))-56 | 500 | 600 | 44 | 3-7 | 9-21 | 1650x1200x 960 | 1.1 | 400 |
| ct (g、b、s))-59 | 500 | 900 | 44 | 4-10 | 12-30 | 1590x1200x 960 | 1.1 | 530 |
| ct (g、b、s))-512 | 500 | 1200 | 44 | 5-15 | 15-45 | 2250x1200x 960 | 1.5 | 660 |
| ct (g、b、s) | 500 | 1500 | 44 | 7-18 | 21-54 | 2550x1200x | 2.2 | 790 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|-----|--|--|--|
|) -515 | | | | | 960 | | | |
|--------|--|--|--|--|-----|--|--|--|

600系列永磁磁选机性能参数

| 规格型号 | 桶体尺寸 (mm) | | 桶体转速 | | 处理量 | | 外型尺寸 (mm) | 配用电机 (kw) | 机重 (kg) |
|-----------------|-----------|------|------|-----------|-------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | 桶径 | 长度 | t/h | (r/min)h | | | | | |
| ct (g、b、s) -66 | 600 | 600 | 39 | 5-10 | 15-30 | 1450x1250x1100 | 1.5 | 480 | |
| ct (g、b、s) -69 | 600 | 900 | 39 | 8-15 | 24-45 | 1750x1250x1100 | 2.2 | 630 | |
| ct (g、b、s) -612 | 600 | 1200 | 39 | 10-20 | 30-60 | 2150x1250x1100 | 2.2 | 780 | |
| ct (g、b、s) -615 | 600 | 1500 | 39 | 12-25 | 36-75 | 2450x1250x1100 | 2.2 | 930 | |
| ct (g、b、s) -618 | 600 | 1800 | 39 | 15-30 | 45-90 | 2750x1250x1100 | 2.2 | 1080 | |

750系列永磁磁选机性能参数

| 规格型号 | 桶体尺寸 (mm) | | 桶体转速 | | 处理量 | | 外型尺寸 (mm) | 配用电机 (kw) | 机重 (kg) |
|------------------|-----------|------|------|-----------|--------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | 桶径 | 长度 | t/h | (r/min)h | | | | | |
| ct (g、b、s) -759 | 750 | 900 | 35 | 10-25 | 30-75 | 2160x1480x1220 | 2.2 | 670 | |
| ct (g、b、s) -7512 | 750 | 1200 | 35 | 15-30 | 49-90 | 2460x1480x1220 | 2.2 | 840 | |
| ct (g、b、s) -7515 | 750 | 1500 | 35 | 18-40 | 54-120 | 2760x1480x1220 | 2.2 | 1000 | |
| ct (g、b、s) -7518 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 60-135 | 3060x1480x1220 | 3 | 1170 | |
| ct (g、b、s) -7518 | 750 | 2100 | 35 | 25-50 | 75-150 | 3360x1480x1220 | 3 | 1340 | |

900系列永磁磁选机性能参数

| 规格型号 | 桶体尺寸 (mm) | | 桶体转速 | | 处理量 | | 外型尺寸 (mm) | 配用电机 (kw) | 机重 (kg) |
|-----------------|-----------|------|------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | 桶径 | 长度 | t/h | (r/min)h | | | | | |
| ct (g、b、s) -912 | 900 | 1200 | 31 | 15-35 | 45-105 | 2510x1630x1370 | 3 | 1050 | |
| ct (g、b、s) -915 | 900 | 1500 | 31 | 20-40 | 60-120 | 2810x1630x1370 | 4 | 1240 | |
| ct (g、b、s) -918 | 900 | 1800 | 31 | 25-55 | 75-165 | 3110x1630x1370 | 4 | 1430 | |
| ct (g、b、s) -921 | 900 | 2100 | 31 | 30-60 | 90-180 | 3410x1360x1370 | 4 | 1620 | |
| ct (g、b、s) -924 | 900 | 2400 | 31 | 35-65 | 105-190 | 3710x1630x1370 | 4 | 1810 | |
| ct (g、b、s) -927 | 900 | 2700 | 31 | 40-70 | 120-210 | 4010x1630xz1370 | 4 | 1950 | |

1050系列永磁磁选机性能参数

| 规格型号 | 桶体尺寸 (mm) | | 桶体转速 | | 处理量 | | 外型尺寸 (mm) | 配用电机 (kw) | 机重 (kg) |
|-------------------|-----------|------|------|-----------|--------|----------------|-----------|-----------|---------|
| | 桶径 | 长度 | t/h | (r/min)h | | | | | |
| ct (g、b、s) -10512 | 1050 | 1200 | 22 | 25-50 | 75-150 | 2530x1780x1520 | 4 | 1250 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|----|--------|---------|--------------------|-----|------|
| ct (g、b、s))-10515 | 1050 | 1500 | 22 | 35-65 | 105-195 | 2830x1780 x1520 | 4 | 1480 |
| ct (g、b、s))-10518 | 1050 | 1800 | 22 | 40-75 | 120-225 | 3130x1780 x1520 | 5.5 | 1700 |
| ct (g、b、s))-10521 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 135-264 | 3430x1780 x1520 | 5.5 | 1940 |
| ct (g、b、s))-10524 | 1050 | 2400 | 22 | 52-100 | 156-300 | 3730x1780 x1520 | 5.5 | 2170 |
| ct (g、b、s))-10527 | 1050 | 2700 | 22 | 58-115 | 174-345 | 4030x1780 x1520 | 7.5 | 2400 |

1200系列永磁磁选机性能参数

| 规格型号 | 桶体尺寸 (mm) | | 桶体转速 t/h (r/min) 3/h | 处理量 | | 外型尺寸 (mm) | 配用电机 (kw) | 机重 (kg) |
|----------------------|-----------|------|----------------------------|--------|---------|--------------------|-----------|---------|
| | 桶径 | 长度 | | | | | | |
| ct (g、b、s))-1215 | 1200 | 1500 | 19 | 35-70 | 105-210 | 2840x1930 x1670 | 5.5 | 1800 |
| ct (g、b、s))-1218 | 1200 | 1800 | 19 | 45-80 | 135-240 | 3140x1930 x1670 | 5.5 | 2100 |
| ct (g、b、s))-1221 | 1200 | 2100 | 19 | 55-90 | 165-270 | 3440x1930 x1670 | 7.5 | 2400 |
| ct (g、b、s))-1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-100 | 195-300 | 3740x1930 x1670 | 7.5 | 2700 |
| ct (g、b、s))-1227 | 1200 | 2700 | 19 | 75-110 | 225-330 | 4040x1930 x1670 | 7.5 | 3000 |
| ct (g、b、s))-1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-130 | 255-390 | 4340x1930 x1670 | 7.5 | 3300 |

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是祥文，型号是650x1800，用途是永磁筒式磁选机分干式和湿式两大类，给矿分顺流、逆流、半逆流，适用于选别强磁性矿物和非金属物料的除铁，别名是铁矿磁选机，处理能力是20 (m³/h)，电动机型号是JIG3028，电动机功率是3 (kw)，外形尺寸是700x1200 (mm)，重量是2 (t)，磁场强度是强磁磁选机，磁系是筒式磁选机，磁系数量是单筒磁选机，干湿类型是湿式除铁机，种类是永磁磁选机