

HITACHI日立高端进口恒温恒湿等环境试验设备-

产品名称	HITACHI日立高端进口恒温恒湿等环境试验设备-
公司名称	万尔（厦门）科技有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Hitachi/日立 型号:EC-15/25/35/45/85/105MHHP
公司地址	厦门市湖里区悦华路153号（综合楼）第五层东区K单元
联系电话	0592-5638423 13515978505

产品详情

項目		仕 樣		
系 列		h h	m h	
性 能	温湿度検出方式	乾湿球方式		
	温度範圍	-20 ~ +100	-40 ~ +100	
	湿度範圍	20 ~ 98%rh		
	温湿度變動幅	+100 以下	± 0.3 / ± 2.5%rh	
		+101 以上		
	温湿度分布	+100 以下	± 0.5 / ± 5.0%rh	
		+101 以上		
	温度降下時間	+20 ~ -20	+20 ~ -40	
	温度上昇時間	45分以内	60分以内	
		-20 ~ +100	-40 ~ +100	
	35分以内	40分以内		
試験室内容積		120 l		
試験室寸法（寬×深×高）		500mm × 380mm × 630mm		
製品寸法（寬×深×高）		900mm × 770mm × 1425mm		
構成 材質	外装	試験室??9??9控制盤	冷間圧延鋼板 冷間圧延鋼板 米色	
		機械室	（色彩表記号 2.5y8/2）	
	内装		不鏽鋼板（sus304,2b磨光）	
	断熱 材	試験室	硬質合成樹脂	
	門		硬質合成樹脂泡綿，玻璃綿	

項目			仕 樣		
系 列			h h	m h	
冷却	冷却方式		機械式單段壓縮冷凍方式		
除湿	冷媒		r 4 0 4 a		
裝置	壓縮機	出力(台數)	0.6kw (1)	0.75kw (1)	
	冷却兼除湿器 凝縮器		多通路混合散熱片式 多通路混合散熱片式 (空冷式)		
加熱器	形式	鎳鉻耐熱合金加熱器			
	容量	1.5kw			
加湿器	形式	sus316l製表面蒸發式加湿器			
	容量	1.8kw			
送風機	形式	多通路混合散熱片式 (空冷式)			
	電動機容量		40w		
給水裝置	給水筒	水質 * *	導電率 10 μs/cm以下		
		容量	10 l × 1 個		
	給水方式	加湿盤	重力式		
		濕球燈芯盤	重力式		
控制器	溫度設定範圍	-22.0 ~ +102.0	-42.0 ~ +102.0		
	濕度設定範圍	0 ~ 98%rh (但乾球溫度10 ~ 85)			
	時間設定範圍	0 ~ 999時間59分 (程式設定型式) 0 ~ 20000時間59分 (定			
	設定分解能	溫度0.1 , 濕度1%rh , 時間1分			
	指示精度	溫度 ± 0.8 (typ.) , 濕度 ± 1%rh (typ.) , 時間 ±			
	運轉型式	定值或程式運轉			
	階段數	20階段 / 1程式			
	程式數	入力 (r a m) 程式數 最大32程式			
		內藏 r o m 程式數 最大13程式			
	往返數	最大 98回或者無限			
	往返重複數	最大 3重			
	檢出端	pt 100 (at 0) , 等級 b (jis c 1604-1997)			
	控制動作	時分割pid動作			
	內藏機能	早送機能, 待機機能, 設定值保持機能, 停電保護機能, 復電動作選擇機能, 運轉保持機能, 程式運轉往返機能, 時間預約機能, 時間信號出力機能, 過昇過冷防止機能, 異常表示機能, 外部警報出力機能, 設定範圍表示機能, 運轉型式選擇機能, 積算運轉時間表示機能, 槽內燈點燈??9??9消燈			

xianglong_li@

項目			仕 樣		
系 列			h h	m h	

控制盤	裝備機器	液晶操作面板（對話型入力接觸面板方式）， 表示灯（電源，運轉，異常），試料電源制御端子，外部警報端子 時間信號出力端子，電源線接続口	
保安置置	冷凍循環	過負荷保護裝置，高圧遮断裝置	
	加熱器	溫度過昇防止裝置，溫度保險絲	
	加濕器	空焚防止裝置，加濕盤水位調節器	
	送風機	過負荷保護裝置	
	控制盤	電源用漏電遮断器，保險絲（加熱器、加濕器用）， 保險絲（操作回路用），溫度過昇防止裝置（試料用）， 溫度過昇過冷防止裝置（試料用，微電腦內蔵）	
付屬品（台数）		棚受（4），棚板（2），濕球灯芯（15），操作説明書（1）	
裝備品	觀測窓	耐熱玻璃 270mm × 190mm	1
	電纜孔	内徑 50mm	1
	槽内灯	ac100v 15w白熱球	1
	輪子		4
	水平調整		4
電氣特性	電源 *	交流 三相 380v 50 hz	
	最大負荷電流	12a	12a
	電源用漏電遮断器容量	20a	
		感度電流 30ma	
	電源配線粗度	8mm ²	14mm ²
		橡皮絶緣軟管	
接地線粗度	3.5mm ²	5.5mm ²	
配管	排水管 *	pt1/2母座	
製品重量		150kg	170kg

1 . 運轉可能範圍周圍溫度 0 ~ 40 、 電源電圧 定格 ± 10 % 以內。

2 . 性能

(1) 無負荷、無試料

(2) 電源電圧 定格 ± 5 % 以內

(3) 周圍溫度 5 ~ 35

場合在 j t m規格為基準值。但、

() 溫度降下時間、上昇時間、周圍溫度 23 加濕皿沒有水場合。

(這個時候溫度斜率不是直線)

() m t , m t h シ系列的溫度範圍下限值、周圍溫度 5 ~ 30 可能到達。

() 温度分布的檢出端在槽內的中心及各角落共計 9 点、温度分布的測定点根據下表。

系列	h h	m h	m h h
測定点	-20 , 100	-40 , 100	-40 , 150
(計 4 点)	10 /50%rh	10 /50%rh	10 /50%rh
	85 /98%rh	85 /98%rh	85 /98%rh
	-20 或-40 , 100 或150 的湿度		

3 . 對於温度的上昇、下降時斜率的直線性時、冷凍機的発停時以及控制交換時多少有些混亂の場合。

4 . 不含製品尺寸突起部分。

5 . 試料重量的容許值棚架 1 枚大約 1 0 k g、總計 2 0 k g。

6 . * 關於印的部份顧客端請準備。

7 . 最大負荷電流、周圍温度 2 3 , 電源電压 3 8 0 v 的值表示。

本产品的加工定制是是，品牌是Hitachi/日立，型号是EC-15/25/35/45/85/105MHHP，工作室尺寸是500mm × 380mm × 630mm (mm)，温度范围是-40 ~ +150 ()，温度波动度是 ± 0.3 / ± 2.5%RH ()，温度均匀度是 ± 0.5 / ± 5.0%RH (%)