

优质 步入式恒温恒湿试验箱设备

产品名称	优质 步入式恒温恒湿试验箱设备
公司名称	东莞市瑞凯环境检测仪器有限公司
价格	289000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Riukai瑞凯仪器 型号:R-WPTH-168
公司地址	东莞市横沥镇金马路蚬金工业区10号1楼
联系电话	86-076981086290 18929241722

产品详情

一、步入式恒温恒湿试验室应用范围：

步入式恒温恒湿试验室主要由控制面版、配电盘、保湿库板送风机、加热器、加湿器、冷冻机组合而成。应用于国防工业,航天工业,自动化零组件,汽车部件,电子电器零组件,仪器仪表、材料、塑胶,化工,食品,制药工业及相关产品之耐热、耐湿、耐寒、耐干性能及品质管理工程之试验规范，对试品在给定的环境条件下检测产品本身的适应能力与特性是否改变作出评价。

二、步入式恒温恒湿试验室满足标准：

- 1.gb11158 高温试验箱技术条件
- 2.gb10589-89 低温试验箱技术条件
- 3.gb/t10586-89 湿热试验箱技术条件
- 4.gb/t2423.1-2001 低温试验箱试验方法
- 5.gb/t2423.2-2001 高温试验箱试验方法
- 6.gb/t2423.3-93 湿热试验箱试验方法
- 7.gb/t2423.4-93 交变湿热试验方法
- 8.iec60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
- 9.iec60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
- 10.gjb150.3 高温试验
- 11.gjb150.4 低温试验
- 12.gjb150.9 湿热试验
- 13.gb/t2423.22 温度变化试验

三、步入式恒温恒湿试验室控制器特点：

采用7寸真彩触摸屏,画面显示直观易操作，可做定值和程式控制。

250组12500段32000次循环储存，250天历史数据保存功能。

预约开关机功能,结束规划设定,停电自动保存数据曲线等。

标配usb/rs-232接口，试验数据曲线下载,数据拷贝电脑自动生成excel表格形式，方便分析。

可附加选购局域网远程操控功能。

四、步入式恒温恒湿试验箱结构特点：

试验室底座采用8#槽钢网式结构焊接,承载力强,能避免底部凹凸及开裂现象。

大双开门及小斜坡设计方便大件产品及推车进出试验室,配备大视窗观察窗口及多组室内led防爆灯,方便观察产品状态。

内壁采用304不锈钢,外箱采用优质彩钢板,保温介质为聚氨酯硬质发泡,具有质轻隔热效果好等特点。

采用正压式天花板送风循环系统,温度均匀度和稳定度高。

大门拉手为内外开启式，以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门。

五、步入式恒温恒湿试验箱冷冻系统：

采用进口压缩机组,效率高,运行稳定噪音低。

水路配电盘分离,减少安全隐患。

水浸查漏,查漏彻底,杜绝潜在泄露问题。

采用美国杜邦环保冷媒,无污染。

制冷系统,电控系统多项安全保护机制。

采用水冷或风冷方式。

六、步入式恒温恒湿试验箱技术优势：

自主研发控制系统,自动负载分析合理调节冷媒流量,同比节能省电20%。

整体采用库班拼装式结构,可依客户需求和场地情况定制合适的恒温恒湿室。

七、步入式恒温恒湿试验箱规格参数：

????	r-wth-????				
	90	129	168	271	352
????	-65? ~85?, -35? ~85?, -20? ~85?, -0? ~85?.				
????	20%~95%rh.				

???	??	±0.5?.				
	??	±2%.				
????	??	±2?.				
	??	±3%.				
?.????		?±2?/±3%rh.				
????		???????????????				
????		?????????????????				
???? (?)	h	210	210	210	210	210
	w	210	300	390	300	390
	d	205	205	205	430	430
???? (?)	h	235	235	235	235	235
	w	325	415	505	415	505
	d	225	225	225	430	450
???(?)		9	12.9	16.8	27.1	35.2
??????		?????????,?????, ??, ??, ??,?????,?????????.				
		?????????????????????????????????.				

产品售前及售后服务：

1. 售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
2. 售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。
3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
4. 维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。
5. 服务迅捷：我公司承诺客户服务热线在接到客户咨询或维修等信息后4小时内做出回应，维修服务在做出回应后24小时内安排人员到达。（注：24小时只限于珠三角内，如外省客户时间另计）。

瑞凯其他设备浏览导航：

东莞市瑞凯环境检测仪器有限公司

手机：189 2924 1722 王先生

全国服务热线：400-088-3892

电话：0769-81086290

传真：0769-81086390

电子邮箱：riukai@riukai.com

官方网站：www.riukai.com

瑞凯仪器公众微信号

本产品的加工定制是是，品牌是Riukai瑞凯仪器，型号是R-WPTH-168，工作室尺寸是2100*3900*2050（m），温度范围是-65 ~ 100，-40 ~ 100，-20 ~ 100，0 ~ 100，常温~100（（ ），温度波动度是±0.5（ ），温度均匀度是±2（%），控温方式是可程式控温，适用范围是国防工业,航天工业.自动化零组件,汽车部件,电子电器零组件,塑胶,化工业,食品业,制药工业及相关产，冷冻系统是法国“泰康”或德国“比泽尔”高效压缩机组，湿度均匀度是±3%，湿度波动度是±2%