

小型高低温交变湿热试验箱 桌上型高低温试验机

产品名称	小型高低温交变湿热试验箱 桌上型高低温试验机
公司名称	东莞市赛欧仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:赛欧仪器 型号:桌上型高低温试验箱
公司地址	广东东莞市长安镇上沙社区沙溪东苑17号
联系电话	86 0769 81550796

产品详情

一、性能：

- 1.测试环境条件 环境温度为+25 、相对湿度 85%、试验箱内无试样条件下
- 2.温度范围 -40 至150
- 3.温度波动度 ± 0.5
- 4.温度偏差 ± 2.0
- 5.升温时间 自常温至150度c, 约40分钟.
- 6.降温时间 自常温至-40度c, 约40分钟.

二、机器结构与材质

- 1.内箱尺寸 40cm(w) x 35 cm(h) x 35 cm(d).
- 2.外箱尺寸 100cm(w) x60cm(h) x80cm(d)
- 3.内箱材质 s u s # 3 0 4 耐热耐寒1.0镜面不锈钢板.
- 4.外箱材质 钢板烤漆.
- 5.保温材质 高密度玻璃棉及高强度 p u 发泡绝缘材料.

6.防汗机件 以系统k型管之热能作防汗处理

7.门气密材料 高张力parking耐温-90至280度c

8.附属设备

a.可调式活动盘2只,可任意改变距离.

b.外接用测试孔1只,可作动态测试.

c.广角投射照明设备,采省电高效率日光灯.

d.多层真空玻璃窗口,防爆型.

三、冷冻系统及加热系统

1.法国“泰康”原装进口全密闭高效压缩机.

2.美国杜邦环保冷媒r-404a

3.全程管路系统氮气加压测漏.

4.波浪状鳍片型强迫送风冷凝器.

5.斜率式 f i n - t u b e 蒸发器.

6.原装进口电磁阀;干燥过滤器等冷冻组件.

7.内螺旋式 k - t y p e 冷媒铜管.

8. u - t y p e 高速电热管,加热迅速

四、送风循环系统

1.采多翼离心式循环风扇,加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流.

2.draw throw送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环.

3.可调式侧吹出风口及护网回风口.

五、电路控制系统

采微电脑程控方式: lcd触模式控制器 (韩国temi)

a.采用大型液晶lcd (320x240)中英文文字与数据数据银幕显示交谈方式.

b.可记忆120组程序(ptn) x 1200段(step),而各组程序(ptn)最多可执行999回或者无限次反覆执行.

c.微电脑全自动pid + ssr控制方式,既方便又稳定.

d.温度,湿度可做斜率控制,且各组程序可相互连结(link)执行.

- e. 微电脑智能型多功能控制,具有各组冷冻压缩机、电磁阀、加温heater、加湿heater....等全自动控制输出功能.
- f. 各系统的主要组件配备有安全检知接口装置,当异常故障发生时,立即经由lcd文字显示故障状态及切断电源.
- g. 具有预约开机时间、关机时间之设定功能,可由年、月、日、时、分来设定之.
- h. 具有运转保养累积时间显示功能,可供机台运转时间及保养参考用.
- i. lcd背光灯开与关之时间,可由程序来规划之,以延长背光灯之使用年限.
- j. 可选择单段控制或多段程序之多种画面,以增加其操作上之方便性.
- k. 附时序控制接口relay x 2组,可规划外部逻辑驱动组件输出(信关号、机构、电源.....等相关辅助控制).
- i. 具有停电记忆装置及停电机台启动方之选择break ?? cold ?? hot可任意规划之.
- m. 温湿度数据设定完成后,或者运转执行中可叫出程序设定图形画面,以方便了解设定及执行之各种情况.
- n. 程序执行中可暂停(hold),跳段(adv)及从事其它程序之设定.
- o. 中英文切换开关.
- p. 点可做9999hr59m.
- q. 设定lock.fix.program等控制.

东莞市赛欧仪器设备有限公司是恒温恒湿、冷热冲击、干燥箱、手机类测试设备、力学类测试设备等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。东莞市赛欧仪器设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

电 话 : 86 0769 81550796

移动电话 : 13925856307

传 真 : 86 0769 81550711

地 址 : 中国 广东 东莞市 长安镇厦边社区上朗路4号光辉科技园1栋

邮 编 : 523000

公司主页 : <http://www.dgsaio.com>

本产品的加工定制是是,品牌是赛欧仪器,型号是桌上型高低温试验箱,内箱材质是sus304不锈钢,外箱材质是sus304不锈钢,温度控制方式是TEMI880触摸屏控制器,温度范围是-40 ~ + 150 ,工作室尺寸是接受客户定制 (mm),外形尺寸是接受客户定制 (mm),规格是桌上型