

体温计高低温交变湿热试验箱

产品名称	体温计高低温交变湿热试验箱
公司名称	东莞市爱佩试验设备有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:爱佩科技 型号:AP-HX
公司地址	东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
联系电话	13316686114

产品详情

体温计高低温交变湿热试验箱 节能型高低温交变湿热试验箱产品用途 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。

体温计高低温交变湿热试验箱 节能型高低温交变湿热试验箱箱体结构特点箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。水路系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。高低温湿热试验箱门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。（孔径或孔数须增加定货时说明）机器底部采用高品质可固定式pu活动轮

1、型号及尺寸（mm）：
ap-hx-80 400 × 500 × 400
ap-hx-100 500 × 500 × 400 ap-hx-150
500 × 600 × 500 ap-hx-225 500 × 750 × 600
ap-hx-408 600 × 850 × 800 ap-hx-800
1000 × 1000 × 800 ap-hx-1000 1000 × 1000 × 1000

备注更多型号与尺寸可非标定制，咨询热线：400-6727-800。2、温度范围：0 ~ 150 ； -20 ~ 150 ； -40 ~ 150 ； -70 ~ 150 3、温度均匀度： 2 （符合及满足国家标准/行业标准4、温度波动度：±0.5 （恒定状态时）5、温度偏差：±2 （空载）6、降温速率：0.7~1 /分（按照国标要求降温速率）7、调温调湿方式：平衡调温调湿方式(bthc方式)8、设备可连续工作,可定值可编程，工作时间与测试段程均可调节。高低温湿热交变试验箱结构1、试验箱分别有三个重要系统与一个工作试验摆放室：冷热送风循环系统、低温制冷系统、高温加热系统、工作试验摆放室（也称试验箱容积）。2、试验箱门在左侧，门中心内设有可观察视窗和照明灯。关于低温制冷系统包括制冷压缩机、冷凝器等零件安装在试验箱体下面。高温加热系统在试验箱体的后侧。电路电器控制系统在箱体右侧易操作。

体温计高低温交变湿热试验箱 节能型高低温交变湿热试验箱控制系统: 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表, 7寸高清真彩液晶触摸显示屏; 外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能, 可节约70%能耗 电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅兰日兰”元件, 更好地控制温度; 保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区, 内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料, 有效降低温度传导具有自动演算的功能, 可将温湿度变化条件立即修正, 使温湿度控制更为精确稳定。

体温计高低温交变湿热试验箱 节能型高低温交变湿热试验箱冷冻及风路循环系统 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。高低温湿热试验箱采用多翼式送风机强力送风循环, 避免任何死角, 可使测试区域内温湿度分布均匀。风路循环出风回风设计, 风压、风速均符合测试标准, 并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率, 降低测试成本, 增长寿命, 减低故障率。

体温计高低温交变湿热试验箱 节能型高低温交变湿热试验箱使用环境必备1、建议环境温度: 10 ~ 35
2、建议环境相对湿度: 小于85%rh3、试验箱摆放的周围无强烈振动4、保证试验箱无阳光直接或其他热源直接辐射5、周围无强烈气流, 当周围空气强烈流动时, 不应直接吹到箱体上。东莞市爱佩试验设备有限公司主要生产与销售的产品有: 高低温冲击试验箱、冷热冲击试验箱、恒温恒湿测试箱、恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、高低温试验箱、紫外老化试验箱、氙灯老化试验箱、快速温变试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱等模拟环境检测试验设备系列产品, 咨询热线: 0769-81015055

联系人: 刘娜/客服专员

电话: 0769-81015055

传真: 0769-81084857

手机: 13316686114

qq: 2449838842

邮箱: apkjtsx@foxmail.com

地址: 东莞市常平镇朗贝村邮电十二街

交变湿热试验箱: http://www.apei17.com/html/products_show_1.html

湿热试验箱: <http://www.apkjgroup.com/hengwenhengshiheshixiang.htm>

高低温试验箱: <http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118584/>

恒温恒湿试验箱: <http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118586/>

本产品的加工定制是是, 品牌是爱佩科技, 型号是AP-HX, 材质是SUS304, 温度范围是-20 ~ 150 (), 湿度范围是20% ~ 98% (RH), 工作室尺寸是500 × 500 × 400 (mm), 电源是220, 适用范围是适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件