

变湿热试验箱 交变湿热试验机

产品名称	变湿热试验箱 交变湿热试验机
公司名称	东莞市广开仪器设备有限公司
价格	17000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广开 型号:HA-80A
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区翠松街1号B铺
联系电话	13649860720

产品详情

注：以上价格是：temi300可编程控制器，内箱体积80l（400*400*500mm），如果你需要其他尺寸或者需要定做其他参数的，请联系客服修改价格，不然本安上面参数发货。本公司常备货的有80l，100l，150l，但如果需要急用的客户最好先联系客服或者给电话13649860720刘先生，确定有没有现货在拍，如果没有现货一般7到15个工作日发出，本公司除恒温恒湿试验箱外，还有高低温试验箱，低温试验箱，冷热冲击试验箱，等等其他可靠性仪器，需要的请咨询客服，谢谢！

采用人机接口方式，采用触摸式输入、控制 温湿度设定测试可显示 执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数,运转时间 程序编辑以及图形曲线显示具实时显示程序曲线执行功能 具单独程序编辑画面，每页可输入4个段次温湿度，时间 定点或程序动作状态显示 屏幕可作背光调整，可设定背光时间屏幕显示保护功能可 做定时或手动关闭设定 程序复制(copy)连接功能，编辑试验标题等程序编辑功能 语言转换可以功换简中/繁体/英文 数据采集，导出，查看图形功能 pid自动演算和fuzzy控制程序容量及控制功能可使用的程序量：最大120组可使用的记忆容量：1200segments可重复执行命令：每一个命令可达999次程序之制作采对谈式，具有编辑，清除，插入等功能。具4组时间信号输出控制（可控制待测物on/off动作） 具有9组pid参数设定 程序执行中具有跳文件，保持功能 具有断电程序记忆，复电后自动启动并接续执行程序功能 具rs-485/232通讯接口（软件另售） 程序执行时可实时显示图形曲线，数据采集 （选购配备：内存及软件） 具有预约启动及关机功能 具有日期，时间调整功能 按键及画面锁定（lock）功能	控制器:
	50hz可控制能力范围图 60hz比50hz
	力范围 加装除湿轮的能力范围 加装化学除湿系统曲线 横线部份为50hz之曲.

恒温恒湿试验箱（高温+150℃,湿度20%-98%）							
箱体	内箱体积	0 单价	-20 单价	-40 单价	-60 单价	内箱尺寸(宽*深*高)	外箱尺寸
外箱烤漆	80l	17000	19000	20000	27000	400*400*500mm	1000*800*1500mm

內箱鏡面 不銹鋼	100l	17500	20500	22500	30500	500*400*500 mm	1050*8
	150l	18000	19500	24000	32000	500*500*600mm	1050*9
	225l	20000	21000	25000	31000	600*500*750mm	1150*9
	408l	25500	27500	30000	38000	800*600*850mm	1350*1
	800l	33000	35500	38500	46000	1000*800*1000 mm	1450*1
	1000l	35000	39500	45000	65000	1000*1000*1000m	1470*1

备注：上述为含temi300可编程控制器价格，若需temi880彩屏触摸屏控制器+2000元.外不銹鋼+1000

以上報價不含稅,不含運費。

1、表頭控制精度：

(1.溫度：±0.5

(2.濕度：±2.5%rh

2、表頭解析精度：

(1.溫度：0.1

(2.濕度：0.1%

3、加溫時間：自常溫至100 ，約25分鐘。

4、降溫時間：自常溫至-40 ，約65分鐘。

5、機器結構與材質：

(1.內箱尺寸：請參考上面表格參數

(2.外箱尺寸：請參考上面表格參數

(3.內箱材質：sus # 304耐熱耐寒不銹鋼板。

(4.外箱材質：sus # 304高張力不銹鋼板，並經多道薄膜游離層表面處理或者高質量噴塗烤漆。

(5.保溫材質：高密度玻璃棉及高強度pu發泡絕緣材料。

(6.防汗機件：以系統k型管之熱能作防汗處理。

(7.門氣密材料：高張力parking耐溫-90至280 。

(8.附屬設備：

a.可調式活動盤2只，可任意改變距離。

b.外接用測試孔壹只，可作動態測試。

c.廣角投射照明設備，採省電高效率日光燈。

d.多層真空玻璃視窗，防爆型。

e.附可調固定軸及活動輪4組。

7、冷凍系統及加熱系統：

- (1.省電型高效率法國泰康壓縮機
- (2.采環保r404a冷媒。
- (3.全程管路系統氮氣加壓測漏。
- (4.波浪狀鰭片型強迫送風冷凝器。
- (5.斜率式fin—tube蒸發器。
- (6.電磁閥；乾燥過濾器等冷凍元件。
- (7.內螺旋式k—type冷媒銅管。
- (8. u—type高速電熱管，加熱迅速。
- (9.加溫、降溫系統完全獨立，不需手動控制。

8、送風循環系統：

- (1.采多翼離心式循環風扇，加強軸心加耐高低溫之旋轉葉片鋁合金製成，以達強制對流。
- (2. flow throw送風方式；水平擴散垂直熱交換弧形循環。
- (3.可調式側吹出風口及護網回風口。

9、電路控制系統：韩国temi880控制器或者temi300可編程控制器

- (a.採用大型觸摸式lcd中英文文字與數據資料銀幕顯示交談方式。
- (b.可記憶多組程式(ptn)，而各組程式(ptn)可反復循環執行。
- (c.微電腦全自動pid+ssr控制方式，既方便又隱定。
- (d.溫度，濕度可做自動控制，且各組程式可相互連結(link)執行。
- (e.微電腦智慧型多功能控制，具有各組冷凍壓縮機、電磁閥、加溫heater、加濕heater....等全自動控制輸出功能。
- (f.各系統的主要元件配件備有安全檢知介面裝置，當異常故障發生時，立即切斷電源。

10、安全保護系統：

- (1.系統控制回路保險絲。
- (2.附有無熔絲保護開關。

(3.超溫、斷水過熱保護開關。

(4.冷凍壓縮機過負載保護裝置。

(5.系統過電流保護裝置。

(6.故障指示燈。

(7.控制器設定錯誤故障顯示及警示。

11、電源：电压220v或者三相380vmax25a以上50hz

本产品的加工定制是是，品牌是广开，型号是HA-80A，工作室尺寸是400*400*500mm（mm），温度范围是0-150（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是1（%），控温方式是智能，适用范围是1，类型是箱式，测量范围是0度到150度，用途是检测、测量