音频变压器EI-19 EI19 1比1-

产品名称	音频变压器EI-19 EI19 1比1-
公司名称	东莞市石碣茂宏电子厂
价格	1.20/个
规格参数	电压比:2200以上 电源相数:单相 额定功率:0.5
公司地址	广东 东莞市 四甲兴盈路45号
联系电话	86-076981736505

产品详情

音频变压器（audio-transformer）是工作在音频范围的变压器，又称低频变压器。工作频率范围一般从10～20000hz。常用于变换电压或变换负载的阻抗。在无线电通信、广播电视、自动控制中作为电压放大、功率输出等电路的元件。音频变压器在工作频带内频率响应均匀，其铁心由高导磁材料叠装而成，原、副绕组耦合紧密，这样穿过原绕组的磁通几乎全部与副绕组相链，耦合系数接近1。通频带的最低频率由原绕组电感确定，最高频率由变压器漏

音频变压器（audio-transformer）是工作在音频范围的变压器，又称低频变压器。工作频率范围一般从 10～20000hz。常用于变换电压或变换负载的阻抗。在无线电通信、广播电视、自动控制中作为电压放大、功率输出等电路的元件。音频变压器在工作频带内频率响应均匀，其铁心由高导磁材料叠装而成，原、副绕组耦合紧密，这样穿过原绕组的磁通几乎全部与副绕组相链，耦合系数接近1。通频带的最低频率由原绕组电感确定，最高频率由变压器漏电感确定。要保证变压器有足够的通频带，原绕组电感要大，漏电感要小。铁心的磁滞损耗及磁路饱和会引起信号失真。适当配置负载，加大负载电流，可以减少磁滞损耗的影响；增大铁心断面，留有气隙，可使磁路不致饱和，这样能减少信号的失真

本产品的电压比是2200以上，电源相数是单相，额定功率是0.5，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是茂宏，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率(η)是1：1，型号是EI-19