

ZF11-252型GIS高压成套电器

产品名称	ZF11-252型GIS高压成套电器
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:ZF11-252
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

一、产品概述

本公司在吸收国内外先进技术基础上，自行研制开发了zf11-252全封闭组合电器。本公司是最早研制生产220kv组合电器的厂家，在gis设计和生产上积累了丰富的经验；zf11-252全封闭组合电器是在总结以往成功开发gis的基础上，采用新型单断口灭弧室及无渗漏液压机构，并一次性通过了在西高所做全部容量试验。于2000年10月通过了国家机械局、国家电力公司的联合鉴定。该产品技术参数完全满足gb7674《六氟化硫封闭组合电器》、iec517《额定电压72.5kv及以上气体绝缘金属壳封闭式组合电器》及dl标准。现已大批量地在国内外各大电网、电厂及厂、矿企业运行。

二、产品特点

- 1、优异的开断性能
- 2、gis整体体积小
- 3、通流能力强
- 4、产品采用铝壳体，具有重量轻，温升高，耐腐蚀
- 5、采用快式结构，使产品运输快捷，安装简便
- 6、优良的绝缘性能
- 7、各元件根据用户要求可加装观察窗
- 8、优良的密封性能
- 9、安全性和对环境的影响

10、操作机构多样化

三、产品主要技术参数

1	额定电压		kv	252
2	额定电流	出线	a	3150
		进线		3150
		分段、母联		3150/4000
		主母线		3150/4000
3	额定工频1min耐受电压（相对地）/断口		kv	460/460+145
4	额定雷电冲击耐受电压（1.2 / 50ms）峰值（相对地）/断口		kv	1050/1050+200
5	额定短路开断电流		ka	50
6	额定短路关合电流		ka	125
7	额定短时耐受电流及持续时间		ka/s	50/3
8	额定峰值耐受电流		ka	125
12	sf6气体压力（20 表压）	断路气室	mpa	0.6
		其它气室	mpa	0.45

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是ZF11-252，额定电压是220（V），额定电流是36（A），产品认证是CCC，物料编号是-