

海德能膜ESPA1-4040 4040反渗透膜 工业纯水机滤膜

产品名称	海德能膜ESPA1-4040 4040反渗透膜 工业纯水机滤膜
公司名称	东莞市科泰水处理器材有限公司
价格	1350.00/个
规格参数	滤膜类型:反渗透 (ro) 膜 品牌:HYDRANAUTICS/海德能 适用对象:水
公司地址	中国 广东 东莞 南城石鼓大龙路14号02
联系电话	86 021 60538170 13023240253

产品详情

华膜实业有限公司——水处理行业一站式现货采购平台主营：反渗透膜 纳滤膜 超滤膜 膜壳 滤芯 滤壳 树脂 活性炭 玻璃钢罐 阀头 过滤器 阻垢剂 有机玻璃柱 泵 压力表 流量计等所有水处理配件如需购买请拨打电话15900859034 13023240253凌经理qq:2880980124 量大从优 欢迎前来询问

海德能膜espa1-4040 4040反渗透膜 工业纯水机ro滤膜 美国海德能代理

进口美国海德能反渗透膜 海德能反渗透ro膜一级代理 现货批发

espa (energy saving poly amide) 系列反渗透膜元件，是美国海德能公司于1995年5月在世界上率先推出的节能型超低压大通量复合反渗透膜。espa系列膜元件保持高脱盐率的同时具有更高的水通量特性，即在相同的产水量下，它的运行压力比传统低压反渗透膜运行压力低25-40%。espa系列膜元件的高水通量、高脱盐率的特征，使得设备制造成本和系统运行费用大为降低，并且节约了大量能源，进而使得反渗透系统更加容易推广并被认可。

海德能膜espa1-4040 4040反渗透膜 工业纯水机ro滤膜 美国海德能代理

节能型超低压反渗透复合膜——espa1-4040

性能参数	产水量	2 600 gpd / 9.8 m3/d
	脱盐率	
	公称	99.30%
	最低	99.00%

膜元件类型	结构	卷式
	膜材料	芳香聚酰胺
	有效膜面积	85 ft / 7.9 m
应用数据	最大运行压力：	600 psi / 4.14 mpa
	最大进水余氯浓度	0 mg/l
	：	
	最高进水温度：	113 / 45
	进水ph值范围：	2 – 10
	清洗ph值范围：	1 – 12
	最大进水浊度：	1.0 ntu
	最大进 watersdi15：	5
	最大进水流量：	16 gpm / 3.6 m /h
	最小浓水量与产水量比值：	5:1
	单支元件最大压力 损失：	10 psi / 0.07 mpa
测试条件	1 500 mg/l , nacl 水溶液	
	150 psi / 1.05 mpa	
	77 / 25	
	15 % 回收率	
	ph = 6.5 – 7.0	

海德能膜espa1-4040 4040反渗透膜 工业纯水机ro滤膜 美国海德能代理

美国海德能反渗透膜 4040反渗透ro膜实拍图片

美国海德能ro膜各型号脱盐率、产水量、操作压力及特点

膜元件类型	膜元件型号	稳定脱盐率 %	平均产水量gpd(m 3/d)	运行压力psi(mpa)	产
yqs系列	yqs-4040	99	3000(11.4)	150(1.05)	超低压大通量反渗透膜
	yqs-8040	99.5	9500(36)	225(1.55)	低压高脱盐反渗透膜
espa系列	espa1-4040	99.3	2600 (9.8)	150 (1.05)	节能型超低压反渗透膜
	espa2-4040	99.6	1900(7.2)	150(1.05)	节能型超低压反渗透膜
	espa4-4040	99.2	2500 (9.5)	100(0.7)	节能型超低压反渗透膜
	espa1-7 8040	99.3	12000 (45.4)	150 (1.05)	节能型超低压反渗透膜
	espa2-7 8040	99.6	9000 (34.1)	150 (1.05)	节能型超低压反渗透膜
	espa4-7 8040	99.2	12000 (45.4)	100(0.7)	节能型超低压反渗透膜
cpa系列	cpa2-4040	99.5	2250 (8.5)	225(1.55)	低压高脱盐反渗透膜
	cpa3-1d 8040	99.7	11000 (41.6)	225(1.55)	低压高脱盐反渗透膜

proc抗污染系列	proc10 8040	99.75	10500 (39.7)	225 (1.55)	增强型低污染反渗透
	proc10-ld 8040	99.75	10500 (40)	225(1.55)	ld技术增强型低污染
	proc20 8040	99.5	10500 (39.7)	150(1.05)	节能型低污染反渗透
lfc电中性抗污染系列	lfc1-4040				
	lfc3-ld-4040	99.7	2100(8.0)	225(1.55)	电中性低污染反渗透
	lfc3-ld 8040	99.7	11000(41.6)	225(1.55)	电中性低污染反渗透
sw海水淡化系列	swc5-4040	99.7	1900(7.2)	800 (5.52)	海水淡化反渗透膜
	swc5 8040	99.8	9000 (34.1)	800 (5.52)	海水淡化反渗透膜

本产品的滤膜类型是反渗透 (ro) 膜，品牌是HYDRANAUTICS/海德能，适用对象是水，用途是水过滤，厚度是100 (mm)，适用范围是反渗透纯水系统，过滤方式是外压式，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，操作压力是1.05 (MPa)，工作温度是5-45 ()，过滤精度是0.0001微米，截留分子量是0.01 (万)，孔径是0.0001 (μm)，通量是2600GPD(0.25T/H) (L/H)，纵向强度是- (MPa)，规格是4040