

# 不锈钢法兰底阀

产品名称	不锈钢法兰底阀
公司名称	中山威孚阀门机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海阀门二厂 型号:H42W-10P 材质:不锈钢
公司地址	广东广州市天河区建中路海天楼广海大厦1702
联系电话	86 020 38325419 13538882050

## 产品详情

### 特点

底阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端，限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水口和加强筋,起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上。水道和支承的作用.口径有单瓣、双瓣、多瓣型，有法兰连接和螺纹连接。其他名称：内螺纹升降式底阀---井底阀、吸水阀、滤水阀、莲蓬头；升降式底阀--法兰井底阀；旋启式底阀--法兰旋启式井底阀。

底阀焊接在容器的最底部，从而可以达到最佳的排空，清洗，消毒的效果。此外还可根据操作过程中各项工艺要求将工作介质很好的混合。罐底阀尽可能靠近罐底壁，从而达到无死角的效果。

1.结构不论是从流量，还是从工艺要求来看都很理想，此外在排空的时候不会产生湍流现象。

2.可提供所有现行国际标准的接口，如焊接式，卡箍式或螺纹式等。

3.阀体材料均为us304.sus316l当然也可根据客户的要求采用其他的合金钢。

4.阀体表面可根据客户要求采用机械抛光或电抛光，精度可达到0.25um。

5.底阀可配手动，也可配备气动每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面上，它是老式底阀的更新换代产品，是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。

该底阀设计合理，制造工艺先进，安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小，使用寿命长，节能等优点，广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。

本产品的品牌是上海阀门二厂，型号是H42W-10P，材质是不锈钢，适用范围是化工，产品别名是底阀，连接形式是法兰连接，公称通径是15-100（mm），适用介质是油，主体材料是不锈钢，用途是调节，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，零部件及配件是阀体，形态是球式，规格是50