

# 空气初效过滤棉G1-4阻燃过滤棉 白色过滤棉

产品名称	空气初效过滤棉G1-4阻燃过滤棉 白色过滤棉
公司名称	深圳市丽杰净化设备有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:过滤棉 性能:耐高温,防水,防静电
公司地址	深圳市龙华新区观澜松元厦社区新华大厦一栋五楼502
联系电话	13691969203 13421368734

## 产品详情

空气初效过滤棉（g1-4阻燃过滤棉）过滤棉特点：1、可清洗性强2、初阻力低3、阻燃性极佳4、有弹性5、经济实用初效过滤棉详细资料：1)用途：主要过滤对象：5微米，粗尘过滤，尤其适用于空调，火车、地铁等空气过滤系统2)类型：过滤垫或过滤卷3)滤料：密度逐级加高的合成纤维4)可洗性：可反复清洗2-3次5)en779级别：g36)平均计重效率：75%（ashrae52.1-1992）7)eurovent4/5级别：eu38)din53438阻燃标准：f19)终阻力：(建议)100pa(最大)200pa10)容尘量：430g/m211)耐温：100粗效过滤棉使用范围：适用于各种工业用途：如喷涂行业，电子，半导体,生物制药,食品加工,核工业,汽车制造业,空调暖通业及公共场所等众多行业和领域。

空气初效过滤棉g1-4阻燃过滤棉。空气初效过滤棉（g1-4阻燃过滤棉）过滤棉特点：1、可清洗性强2、初阻力低3、阻燃性极佳4、有弹性5、经济实用初效过滤棉详细资料：1)用途：主要过滤对象：5微米，粗尘过滤，尤其适用于空调，火车、地铁等空气过滤系统2)类型：过滤垫或过滤卷3)滤料：密度逐级加高的合成纤维4)可洗性：可反复清洗2-3次5)en779级别：g36)平均计重效率：75%（ashrae52.1-1992）7)eurovent4/5级别：eu38)din53438阻燃标准：f19)终阻力：(建议)100pa(最大)200pa10)容尘量：430g/m211)耐温：100粗效过滤棉使用范围：适用于各种工业用途：如喷涂行业，电镀行业，表面处理，废气治理，建筑通风，防治污染，公共建设，空调业，家电业，汽车工业，摩托车制造，电子业，钟表业，制药厂，食品工业，包装材料，家具行业，装饰工程等。使用非常广泛。常用规格：幅宽1m或2m，其他规格可根据要求订制，长度不限，一般为20m或40m，厚度0.5mm50mm，可加胶，可加色，可贴网。

欢迎来电咨询：朱丽 13421368734 qq1357994276

本产品的加工定制是是，材质是过滤棉，性能是耐高温,防水,防静电，类型是初效，适用对象是空气，适用范围是空调,汽车发动系统,风机,空气净化器,医用,烤漆房,吸尘器,离心机,过滤器，用途是空气过滤，品牌是丽杰，厚度是20（mm），是否含有滤料是是，规格是1\*20M