

数字式电阻测量仪表

产品名称	数字式电阻测量仪表
公司名称	扬州福德嘉电气有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电阻测量仪表 品牌:盈洋
公司地址	宝应县紫京商旅中心412室
联系电话	13651518973 13348148973

产品详情

用途

接地导通专用测量装置适用于适用于电力设备接地引下线与接地网（或相邻设备）之间导通电阻值的测量，同样适用于低阻值电阻的测量。

性能特点

- 1) 电源技术：采用最新电源技术，输出10a电流，能长时间连续工作，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿触头氧化膜，得到良好的测试结果。
- 2) 抗干扰能力强：在严重干扰条件下，液晶屏最后一位数据能稳定在 ± 1 个字范围内，读数稳定，重复性好。
- 3) 使用寿命长：全部采用高精度电阻，有效的消除环境温度对测量结果的影响，同时军品接插件的使用增强了抗振性能。
- 4) 操作简单：只需按下测量键即可得到测量结果。测量结果采用lcd液晶背光显示,读数直观,重复性好。
- 5) 携带方便：采用便携式设计，体积小、重量轻。面板与机箱成一体结构，具有很好的抗震性。

技术指标

1. 测量范围：1 ~ 1999m

2. 分辨率：1m

3. 测试电流：dc 10a

4. 测量精度：± (0.5%+2d)

5. 测量半径：50米

6. 显示方式：lcd背光显示

7. 工作方式：连续

8. 工作电源：ac220v ± 10% 50hz

9. 工作环境：温度-10 ~ 40 湿度：80 %rh

10. 体积：300 × 270 × 200 mm³ 11. 重量：5kg (不含附件)

本产品的加工定制是是，类型是数字式电阻测量仪表，品牌是盈洋，型号是BDDT，测量范围是1 ~ 1999 m (M)，测试电压是DC10A (V)，精度是? (0.5%2d)，重量是5 (kg)