

带电位器7.5KW防爆变频器

产品名称	带电位器7.5KW防爆变频器
公司名称	浙江力盾防爆器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	力盾:力盾 定做:IP65
公司地址	温州市龙湾区永中街道罗东街197号第二层
联系电话	0552-7226688 18968987550

产品详情

带电位器7.5KW防爆变频器

防爆变频器一般采用隔爆型防爆处理，最大化的保留变频器的原本功能以及操作方便程度，我们一般采用在防爆箱面板上开防爆按钮以及观察窗方便用户进行控制调控，此外，7.5KW以上的变频器由于其发热量大功耗高还要在箱体开散热片进行多重散热，对于功率很大的一般采用防爆风机散热，以保证最佳的使用效果。订货时，请说明安装方式，变频器的控制方式以及，箱体材质等！

力盾防爆电气全产业链供应商

马擎苍18968987550

力盾始终坚持做最好的自我！做客户更满意的产品！

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点：

1. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；
2. 可在箱面操作或者远程操作，也可两地操作；
3. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304~316L不锈钢材质；

技术参数：

防爆标志：ExdIIA~C T4~T6 DIP A20、A21 TA,T4~T6

额定电压：AC220~380V DC12V~127V

防腐等级：F2/WF2

防护等级:IP54、IP56、IP65

螺纹规格：DN15~DN100/G1/2 ~G4

通头方向：上进下出、左进右出（不受限制）

进线规格：4mm~80mm(图纸会有注明)

友情提示：由于防爆产品属于特种商品，在企业采购时请先考虑因素再考虑价格，盲目地追求低价格，而忽视其防爆性能会给用户企业埋下潜在的隐患