

真石漆厂家直销批发

产品名称	真石漆厂家直销批发
公司名称	中山东意涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东意
公司地址	2351931510@qq.com
联系电话	0760-22773638 13680113868

产品详情

东意涂料天然真石漆是以不同粒径的天然花岗岩等天然碎石、石粉为主要材料、以合成树脂或合成树脂乳液为主要粘结剂，并辅以多种助剂配制而成的涂料。是耐水、耐碱、耐候性好、附着力强的高保色性、水性环保建筑涂料。天然真石漆具有花岗岩、大理石、天然岩石等石材的装饰效果，并具有自然的色彩，逼真的质感，坚硬似石的饰面，给人以庄重、典雅、豪华的视觉享受。

(一) 真石漆产品用途：真石漆特别适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰作用。

(二) 真石漆技术参数：成分：环保丙烯酸树脂、天然花岗岩石粉、助剂及水。

(三) 真石漆配套产品：外墙环保腻子A-100，防潮底漆，防水面漆。

(四) 真石漆产品特性：1、真石漆抗紫外线性特强。2、真石漆具有优异的耐候性。3、真石漆具有优异的耐沾污性。4、真石漆具有优异的耐腐蚀性。5、真石漆具有优异的施工性。6、真石漆具有极好的装饰性。

(五) 真石漆产品说明：

1. 良好耐候性、保色性，能防霉、防藻。
2. 厚浆型一次施工可达2-3mm漆膜厚度。
3. 具有轻微延伸性，有效遮盖细微裂缝，防止开裂。
4. 有良好抗污性，硬度与花岗岩媲美，保用15年以上。
5. 成分：环保丙烯酸树脂、天然花岗岩石粉、助剂及水。

6. 干结时间：表干2小时，实干48小时。

7. 重涂时间：24小时（25%、50%相对湿度）。

8颜色：参阅东意真石漆专用色卡。

（六）真石漆施工说明：

1. 工具：专用石漆喷枪。
2. 施工条件：在5℃以上，相对湿度85%以下。
3. 底材处理：刮外墙环保腻子A - 100，基材表面必须坚实、干净、平整、含水率 < 10%及PH < 10。
4. 沟逢：以胶带依所需之图形宽度帖好。
5. 喷涂石漆：一般不用稀释，喷漆两遍，气压6 - 8kg。
6. 将沟逢之胶带除去，必要时将沟逢上色。
7. 清洗：用清水及肥皂清洗施工后的用具。

七、真石漆包装储存：25kg、50KG、75kg/桶，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。

八、真石漆理论用量：3.5-5.0公斤/平米（1.5-2.5mm干膜厚）

备注：东意真石漆除展示样板外，可根据顾客来样定做。

联系电话：13680113868 陈小姐 QQ：2351931510

网址：<http://www.zseastart.com>