

2W煤气电磁阀.

产品名称	2W煤气电磁阀.
公司名称	上海菲亿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海菲亿 型号:2W 材质:铜
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	0516-87898215 13681791714

产品详情

上海菲亿阀门有限公司为您提供：

2W二位二通直拉膜片式电磁阀，2W二位二通直拉膜片式电磁阀价格，2W二位二通直拉膜片式电磁阀原理，2W二位二通直拉膜片

式电磁阀用途，2W二位二通直拉膜片式电磁阀特点等，欢迎您来电咨询

2W二位二通直拉膜片式电磁阀参数，2W二位二通直拉膜片式电磁阀价格等，

上海菲亿阀门有限公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念的原则为广大客户提供优质的服务，全心---全意---竭诚---为您---服务

一：电磁阀特性:直拉膜片式结构；无需压力可开启阀门；宜用于低压管路系统,建议选用2W21，2W31塑封线圈型电磁阀；当系统压力大于0.1MPa时，选用YCD21系列，可大大延长使用寿命。

二：电磁阀参数：

使用介质:空气、惰性气体、水、油、液压液、石油等。

流体温度:NBR: -10 ~ 80

EPDM(三元乙丙胶): -10 ~ 120

VITON(氟橡胶): -10 ~ 120

工作压力:0.0 ~ 1.0MPa

阀体材料:黄铜或不锈钢sus304(可提供sus316材质)

连接尺寸 :3/8 、 1/2 、 3/4 、 1 、 1 1/4 、 1 1/2 、 2

G螺纹、NPT螺纹、法兰连接

通径(mm):DN 12、15、20、25、32、40、50

选用电压 : DC: 12V, 24V

AC: 220/230V 110/120V 24V 50/60HZ

线圈类型 : Y32B, 14VA(AC), 14W(DC),

Y42B, 35VA(AC), 30W(DC),

特种线圈: 通径25以下阀体可选用EX1320-防暴线圈 AC 220V, DC 24V

主要部件材料

阀体 : 黄铜或不锈钢304

密封件 : NBR、EPDM(三元乙丙橡胶)或VITON(氟橡胶)

膜片组件 : 黄铜或不锈钢

活动、固定铁芯 : 不锈钢 1J117

铁芯、膜片弹簧 : 不锈钢304

隔磁管座、管子 : 不锈钢304

2W电磁阀,膜片电磁阀,水阀.电磁阀.煤气电磁阀.