

1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材多少钱

产品名称	1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材多少钱
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:CFL 价格:2
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材多少钱

一，产品描述与产品描述图片

(1) 产品描述

1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材多少钱是一种以维罗朗GFZ强力薄膜为外表材料，选用防粘隔离纸（膜）作为隔离层的卷材。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

(2) 商品图片

二，为啥有些厂家把1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材多少钱的称号上加上“高分子”，

1、所谓1.5厚MAC高分子防水卷材实践指的是GFZ交叉层压膜，这种膜属于高分子分类的一种材料。

2、其生产工艺为：高密度聚乙烯一般运用Zier-Natta聚合法施工的，其特点是分子链上没有方法支链，因此分子链排布相当的规整，具有较高的密度和强度。该进程在管式或釜式低压反应型卷材中以乙烯为材料，用氧或者无氧和有机过氧化物作为引发剂的引发聚合反应。

3，高密度乙烯属于一种环保原料，热温抵达熔点，即可再收回再利用。

三，施工工艺

1.2厚MAC高分子防水卷材整理底层 基面弹线 铺贴交叉层压膜防水卷材 卷材搭接处理 节点处理 自检、修补 检验 下道工序。

2.0厚MAC高分子防水卷材基面请求底板垫层外表应坚实、平坦、洁净，外表不得有任何的缺口或孔洞。若底层外表没有废物、泥沙等杂物，须打扫洁净。

四，最新特点

1、具有一般自粘卷材的特性，能与水泥浆、水泥砂浆（湿铺）或后浇筑混凝土（预铺反粘）构造之间构成接连牢固的无空隙联系，可防止防水层和构造层之间“窜水”表象发生。

2、具有一般高分子卷材的优异的物理性能，能接受直接在卷材上面的施工荷载及冲击，有利于做好防水卷材的质量维护工作，防止后续施工的损坏。

3、施工自由度相当的高。预铺或湿铺工法对基面请求低，基面答应潮湿、根本平坦即可，不受气候影响，可大大节省工期。

4、安全环保。冷工作、无明火、施工进程不用溶剂和燃料的直接施工即可，防止了环境污染，消除了消防危险，节省了动力。

五，施工留意事项

1，拌制聚合物水泥浆料时分，一定要留意水泥砂浆的比率，避免影响防水层粘结质量等等事项。

2，卷材资料搭接部位粘结前，一定要避免有水泥砂浆污染搭接面。

3，卷材铺贴竣工以后48小时内，是禁绝踩踏和不能挠动已施工的防水层，如需求立刻施工防水层以上构造层，应当留意防水层的维护，在不思考二道防水时分，可用32.5R普硅水泥素浆张贴等等。

六，1.5厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材多少钱员工图片

宏牛徐工 张经理 出品

