

1.5厚MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材多少钱

产品名称	1.5厚MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材多少钱
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:1
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材多少钱

一，产品描述与产品图片概述

(1) 产品描述

1.5厚MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材多少钱选用世界一流和领先的专业出产技术，制成多种图形、多彩立体感的装饰效果覆面的多功能防水卷材。是传统防水卷材和沥青瓦的晋级和升级换代产品，是现在世界上最新型的集称屋面装饰、防水、节能、减耗等等功用于一体的防水卷材。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

(2) 商品图片

二，八大优点

1.不透水性

1.5厚MAC高分子自粘防水卷材不透水性的实测值可到达0.6MPa不透水，是国家标准要求的2倍，能够在地下防水工程中，实际到达0.6MPa标准，TPZ卷材防水层可接受600个水头的压力、也可以抵挡建筑物在全射中也许遇到的最高地下水位，有用进步地下结构防水的可靠性。

2.持粘性

1.2厚MAC高分子自粘防水卷材持粘性实测值在60分钟以上，超出国家标准请求4信之多，继续粘结的时刻越长，代表卷材与底层粘结力就越大，其粘结力之强已创基尼斯记载。

3.耐裂变

2.0厚MAC高分子自粘防水卷材处在卷材中间层的高强树脂胎体，抗拉强度可达180MPa以上，堪比金属。当底层发作开裂变形时，其超强的拉伸强度可使资料受拉时不断，增加了拉伸截面积，胶粘层发作窜动，防水层无缺。

三，最新施工方法

依据工程构造、工程种类、工程设计、运用规范和范围等不一样要求可选用湿铺或预铺(地道挂铺)施工办法。

1、底层处理：整理底层的表面垃圾，底层一定要能够湿润，而且不能有明水。如底层干燥，则不需浇水湿润。配制水泥素浆：在水泥(不低于78.2532R级普硅盐水泥)旁边直接和使用加水，水泥:水=1:0.3~0.4(重量比，不过这个也是要依据实际情况，而合理调查)，用电动搅拌器拌和1~20min，拌匀和静置5~8min。

2、卷材张贴：用镘刀或使用刮板将拌制好的水泥素浆均匀地涂刮在底层和卷材上，边涂刮边的将高分子自粘防水卷材铺贴在卷材上面，并排气压实

3、接缝张贴：卷材接缝处，可以选用冷自粘方式，进行施工。相邻短边的接缝应错开1m以上;而且长边接缝施工时，撕去接缝自粘边，但是一定要预留隔离带，对准张贴弹线直接张贴;然后用专用密封膏，进行加强密封收头处理(搭接部位，一般都是可选用热风焊接)。

四，1.5厚MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材多少钱宏牛宣传图片

宏牛徐工 张经理 出品

