

# 优质领衬-领衬专卖-衬衫领衬粘合的标准

产品名称	优质领衬-领衬专卖-衬衫领衬粘合的标准
公司名称	东莞市裕纺衬布有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:裕纺衬布 型号:3068SF 成分:100%棉
公司地址	东莞市沙田镇稔洲村丽海南1号
联系电话	86-076983068122 18826816150

## 产品详情

直销领衬-优质领衬-领衬专卖-衬衫领衬粘合的标准

- 1、衬衫粘合衬：要求耐水洗、缩水率小，硬挺而富有弹性。底布用机织物，用PE或PET胶。
- 2、外衣粘合衬：要求耐干洗及水洗，手感柔软，富有弹性。底布可用机织物、针织物、无纺布物，用PA、PET或PVC胶。
- 3、皮革粘合衬：要求压烫温度低，手感柔软、耐洗性能差。底布用机织物、重纺织物，用EVA或PA胶。
- 4、鞋帽及装饰粘合衬：要求压烫温度低，价格低廉，耐洗性差。底布用无纺布物、机织物或泡沫塑料，可用EVA、PE或PVC胶。

### 第二节 粘合衬的选用

#### 一、决定粘合衬性能的因素

粘合衬是在各种织物、无纺布、编织物上用一定方法涂覆各种粘合剂，所以其性能是由基布、粘合剂以及涂覆方法三种因素而定。

##### （一）基布（底布）：

可分为三大类，所占比例如下：机织物30%，针织物10%，无纺布物60%。

- 1、机织物：原料：国内：以纯棉为主，少量用涤/棉混纺织物；国外：粘纤/涤纶织物；特点是：强度高，尺寸稳定，耐洗；用途：衬衫衬、外衣衬、裘皮衬

2、针织物：原料：经：合纤长丝（涤纶为主）；纬：粘纤或棉纤维；特点：衬纬经编织物：尺寸稳定性好，悬垂性优良，柔软，手感好；用途：衬纬经编织物——外衣的衬里；经编织物——丝绸及针织外衣

3、无纺布：原料：涤纶或涤粘混合纤维

特点：以前，手感及耐洗性差，热水缩率高，大量用于皮革、装饰、鞋帽的底衬。

近几年新开发的无纺布：手感柔软，热稳定性好，强力高，耐洗性能好，可用于高档服装衬。

（二）粘合剂：可影响粘合衬的粘合强度、粘合温度等，见前面分类。

（三）粘合剂深度方法：见前面分类。

## 二、粘合衬的选用原则

1、衬与面料粘合后能达到一定的剥离强度，在使用期限内，洗涤后不脱胶，不起泡。

2、衬子缩水率与热压收缩应与面料相一致，保持服装外观平挺，不起皱，不打卷。

3、衬与面料的质地要相符合：如一般外衣粘合衬要有柔软的手感，弹性好，丝绸料的粘合衬应悬垂性好，领衬要有适当的硬挺度等。

4、有较好的透气性，保证穿着舒适。

5、衬的粘合温度应与面料相符：如裘皮用的衬，粘合温度要低。

6、有良好的可剪性与缝纫性；裁剪时不会沾污刀片，衬布切边也不会相互粘贴；缝纫顺利不会沾污针眼等。

资讯更多衬衫领衬的技术参数及小样，欢迎联系我们！

联系人：吴小姐

电话：0769-83068122

手机：18826816150

QQ：2946675041

地址：东莞市沙田镇稔洲村丽海南路1号