

电厂用空气脱硫电加热器

产品名称	电厂用空气脱硫电加热器
公司名称	镇江市万全电气科技有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	万全:WQ 型号:DK
公司地址	镇江市扬中市三茅街道宏扬路16号
联系电话	13861368380

产品详情

一、概述

电厂用空气脱硫电加热器简称空气脱硫加热器，是利用电能转换成热能的成套装置，用风机送压力将空气加热到限定温度，加压之后的热空气通过气化装置将干灰充分流化，使卸灰流畅。其广泛用于干灰流化系统，空气脱硫加热器是专供燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备，适用于电站空气输送斜槽气化风加热、电除尘器灰斗气化风和灰库气化风加热等方面。 电站除灰、脱硫用空气电加热器由电加热器和控制柜两部分组成。发热元件采用高温电阻合金丝，不锈钢管作保护套管，用结晶氧化镁填料，经压缩工艺后成型而成。使用寿命达到国际先进水平，控制柜采用先进的数显温度控制仪、集成电路触发器，高反压可控硅等组成测温，调节，控制系统，保证电加热器在设定状态下的正常运行。

- ### 二、特点
- 1、具有热效率高，干燥效果好；
 - 2、安装使用方便、维护工作量小等特点；

- ### 三、主要技术参数
- 1、输入电源电压：380V 50Hz(三相四线)；
 - 2、输出功率：10~180KW；
 - 3、调压范围：0~370V；
 - 4、控温精度：±1℃；
 - 5、控制方式：手动(本机电位器调节)，自动(仪表P.I.D控制)；
 - 6、自控输入信号：DCS4~20mA；
 - 7、控制器输出信号：三相移相脉冲(触发可控硅模块)；
 - 8、工作方式：连续；

- ### 四、范围
- 适用于电站空气输送槽、电除尘器集灰斗气化和存灰库气化、烟气脱硫等方面；