

螺纹密封式电加热管

产品名称	螺纹密封式电加热管
公司名称	镇江市万全电气科技有限公司
价格	188.00/件
规格参数	品牌:万全 型号:WQ
公司地址	镇江市扬中市三茅街道宏扬路16号
联系电话	13861368380

产品详情

产品概述:

法兰式加热管-电热管，按结构分大致可分为螺牙型和平板式法兰型加热器，常见的电压：200V-220V-380V,功率按发热分，根据发热尺寸不同有：3KW-4.5KW-6KW-8KW-9KW-10KW-12

KW-15KW-18KW-21KW等，通常由3-6-9支U型双头加热管通过TIG氩弧焊接于法兰组合而成。常作为锅炉加热器、槽体加热器、模温机加热器等使用，广泛运用于电子、塑胶、化工、环境工程的槽体-罐体-设备的加热。

螺牙型法兰加热器-

电热管，常见的安装螺牙（丝牙）尺寸有：1寸-1.5寸（M47*2.5）-2寸（M58*2.5）管螺牙。

主要技术参数：

螺纹密封式电热管规格齐全，焊接工艺独特，外形美观，使用寿命长。适用于各种水、汽电锅炉。在相同功率下，发热管直径、发热管长度、非发热管长度、法兰、螺纹头尺寸、工作压力等可根据用户不同的需要进行设计制作最适配的加热元件。 1、参考电压：380V（Y/ ）

2、发热管径： 8.5— 16 3、发热管材：SS304不锈钢 4、主要功率：3KW—150KW

5、工作压力：1.0MPa—1.6MPa

功率(kw)	电压(v)	发热区(mm)	不发热区(mm)	总高(mm)
2	220	205	300	500

	380			
3	220	330	300	630
	380			
4	220	350	300	650
	380			
6	220	585	300	885
	380			
8	220	715	300	1015
	380			

螺牙式不锈钢加热器使用注意事项：

1. 请勿使用不稳定的容器，安装加热器前需确定好容器的放置是否平稳，然后再将其安装、固定。因为放置不平稳的容器容易打翻，倾倒液体，造成加热管干烧，因其火灾、触电等危险；
2. 请勿将加热器随意改，随意的变形、改造可能导致加热器内部结构发生变化，影响电气性能，可能造成火灾、漏电、触电等危险；
3. 请勿随意安装在湿度高的送风口，安装在湿度高的送风口很容易使得加热管受潮、绝缘下降，可能造成漏电、触电等危险；
4. 请勿将加热管置于缺水、有沉污垢的加热容器中使用，将加热管置于杂质比较多的液体里加热，容易使其因表面结垢、自身产生的热量不能及时的散发出去而导致加热管损坏，同时也要保证加热液体不得低于正常的液面标准，否则也将可能损坏加热管、发生火灾等危险；
5. 请勿在电源线上堆积重物，供电线路较长的时候，应该及时检查线路是否有被重物挤压的，发现有，应该及时将物体撤离。因为长时间的挤压和摩擦可能导致电线外皮破损，造成漏电、触电、甚至火灾等危险。