

光缆接头盒 帽式光缆接线盒

产品名称	光缆接头盒 帽式光缆接线盒
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:GJS型 材质:铝合金
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南（104国道东2号）
联系电话	0537-4567946 15275733085

产品详情

强力推荐：本公司生产的铝合金接头盒，防腐、防水、防尘、抗冲击、寿命长、价格优。安装使用方便，是接续盒更新换代和施工单位光缆线路安装施工的首选，欢迎新老客户选购！

厂家生产接线盒、光缆接头盒、光纤接续盒、铝合金光缆接头盒、金属接续盒等光缆金具。

产品名称：	杆用铝合金接头盒
品牌：	利特莱
型号：	GJS型
加工与否：	是
外形尺寸：	全长498外径201mm内径180mm
孔数：	2孔、3孔、4孔、5孔、6孔

最大光缆外径：	22mm
最大接头芯数：	144芯
耐压强度：	15KV
适用范围：	ADSS/OPGW光缆

杆用铝合金接头盒 金属接线盒

用途：本产品适用于ADSS,OPGW光缆接头的连接保护。

结构特点：1.光缆接头及余长采用送片式存纤，接头保护形式为热缩套管补强

2.接头盒采用密封圈及硅胶密封，操作简单可重复开启，使用维修方便。

3.可根据要求将光缆接头盒接头，并配备专用的塔用或杆用固定安装架。

4.存纤盘采用铝支架，使用更轻便，避免了塑料支架断裂的事故发生。

5.进线嘴采用精密车床加工，密封性能得到了更大的提高，避免了对光纤的损伤。

6.合金外壳采用电化处理，耐腐蚀，性能优良。

技术指标：1.全长498mm，外径200mm，内径180mm。

2.温度性能：-40 +60 。

3.抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。

4.抗震性能：10级6次。

5.密封性能：100kpa,72小时，压力不变。

6.最大光缆外径22mm，最大接头芯数144芯。

7.使用寿命50年。

订货须知：1.光缆芯数。

2.几进几出及对应缆径。

3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。