

## 迷你型塑料接头盒、光纤接续盒 光缆接续包

产品名称	迷你型塑料接头盒、光纤接续盒 光缆接续包
公司名称	曲阜利特莱电力器材有限公司
价格	38.00/套
规格参数	品牌:利特莱 型号:AJS型 外形尺寸:320X135X60mm (迷你型)
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇李庄村村南 (104国道东2号)
联系电话	0537-4567946 15275733085

### 产品详情

本产品采用优质工程塑料，做工精致，设计合理，质量优，价格低，是广大施工单位，厂矿企业，城区乡镇架设通信光缆之首选，欢迎选购。

产品名称：	迷你型塑料接头盒、光纤接续盒 光缆接续包
品牌：	利特莱
型号：	AJS型
加工与否：	是
外形尺寸：	320X135X60mm (迷你型)
孔数：	2孔、3孔、4孔、5孔、6孔
最大光缆外径：	20mm

最大接头芯数：	24芯
耐压强度：	15KV
适用范围：	ADSS光缆、导引缆、普通光缆
重量	2.3KG
材质	PPR
结构：	开启型

小型（迷你型）卧式接头盒是光缆接续盒通俗的叫法，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，光缆网络系统等等。用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或筒式光分路器。

#### 产品特性：

- 1、产品的盒体采用优质工程塑料(PC)，外部紧固件及构件均采用优质不锈钢材料。
- 2、产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 3、产品具有进出光缆的电气连接可断的功能。
- 4、产品具有多次复用和扩容功能。
- 5、外壳上装有气门嘴，便于密封检查时充气及测量气压。
- 6、外壳上还装有接地引出装置。
- 7、光纤盘绕芯数：最大可达48芯

性能优势 操作方便 密封性能可靠 重复开启方便 强度高、可直埋或架空安装使用  
接地保护可靠 全程保护光纤，并保证其弯曲半径 40mm 操作、维护方便、快捷

技术特性: 可用于单芯、带状光缆。拉伸密封性：2000N轴向à-力，不漏气。耐电压强度：15KV(DC)。

拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。

冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N\*m（牛顿\*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。

其它各项性能要求均符合YD/T814-1996标准要求。防火等级：UL94 VO 70Kpa-106Kpa

结构特点 采用高强度工程塑料添加抗老化剂 采用优质不锈钢螺钉及挂钩

哈弧式结构及大熔纤盘设计 设置光缆及加强芯固定装置 全程走纤路径设计

最大光缆直径： 20 最小光缆直径： 10 附件齐全 应用范围：

用于室外光缆架空、管道、直埋等敷设直通 接续和分歧连续，并起到保护接头的作用。