

厢式压滤机生产厂家，滤板材质铸钢，铝合金，不锈钢

产品名称	厢式压滤机生产厂家，滤板材质铸钢，铝合金，不锈钢
公司名称	泊头市晨鑫压滤机设备厂
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:晨鑫 型号:齐全 材质:不锈钢，铝合金，铸铁，铸钢
公司地址	河北省沧州市泊头市西环工业区
联系电话	0317-8325477 15076474477

产品详情

[厢式压滤机](#)

厢式压滤机生产厂家，滤板材质铸钢，铝合金，不锈钢。单块滤板比板框式滤板厚，也就是厢式压滤机由两块相同的滤板相合而成，两块滤板之间在压紧时形成一个滤室用于存放被滤布隔离的颗粒状物体，进料孔放在滤板中央，一般用于颗粒状物体比较多的物料，比如污水处理，选矿，洗煤等行业。

结构特性及工作原理

[厢式压滤机](#)

的出液有明流和暗流两种形式。滤液从每块滤板的出液孔直接排出机外的称明流式，明流式便与监视每块滤板的过滤情况，发现某滤板液不纯，即可关闭该板出液口；若各块滤板的滤液汇合从一条出液管道排出机外的则称暗流式，暗流式用于滤液易挥发或滤液对人体有害的悬浮液的过滤。

压滤机根据是否需要对滤渣进行洗涤，又可分为可洗和不可洗两种形式，需要洗涤的称可洗式，否则称为不可洗式。可洗式压滤机的滤板有两种形式，板上开有洗涤液进液孔的称为有孔滤板(也称洗涤板)，未开洗涤液进液孔的称为无孔滤板(也称非洗涤板)。可洗式压滤机又有单向洗涤和双向洗涤之分，单向洗涤是由有孔滤板和无孔滤板组合交替放置；双向洗涤滤板都为有孔滤板，但相邻两块滤板的洗涤孔应错开放置，不能同时通过洗涤液。

我公司专业生产各种金属材质压滤机.板框材质有铸铁、铸钢、铝合金、铜合金、不锈钢（201、304、316、316L）等.板框型号有250mm、280mm、320mm、375mm、450mm、520mm、630mm、700mm、800mm、810mm、870mm、930mm、1000mm、1250mm、1500mm、1600mm、2000mm等系列（对特殊要求的滤板可按图纸制作）

.过滤面积可达到0.5平方米至1150平方米.产品分板框式、[厢式压滤机](#)等.压紧方式有手动、机械、液压三种方式.工作方式有手动、半自动、全自动.

隔膜挤榨式：在过滤结束后进行鼓气挤榨，能有效提高滤饼的含固率，尤其对有40%以上含固率要求脱液混合物是最佳的分离设备，一般可比普通厢式提高25%—30%的含固率。

[厢式压滤机](#)

特点是不宜造成各滤室偏压，从而滤板不宜被损坏，过滤速度快，卸渣方便，过滤压力大，滤饼含液量低，能承受过滤压力最高可达3.0 Mpa，容易实现自动拉板卸料，适应范围更广，可以制造最大的压滤机。

本设备执行标准为JB / T5152—91《厢式过滤机和板框压滤机型式与基本参数》农1JB / T4333—1997《厢式过滤机和板框式压滤机技术条件》。泊头市晨鑫压滤机设备有限公司我们将本着“价格、质量”双优，“诚信、服务”共赢的经营理念，竭诚为广大客户服务。

[厢式压滤机](#)服务电话：15076474477

公司电话：0317-8325477

公司传真：0317-8080802

公司QQ：1584688696

官方网站：<http://www.btysylj.com>

泊头市晨鑫压滤机设备有限公司特别提醒：目前我国压滤机市场鱼龙混杂，给客户造成极大的困扰，所以晨鑫公司建议客户朋友如果有时间或者采购量较大时，最好实地考察！

泊头市晨鑫压滤机设备有限公司祝您每日一笑：昨晚喝了点酒，让老婆开车。路上查酒驾交警拦车，老婆一紧张踩着油门就朝Police冲过去了，要不是马路牙子高，他就光荣了。

Police从花坛里爬出来后按流程吹仪器，查证都没问题。然后问我：“为什么不开车？”

我：“喝酒了”

Police：“喝多少？”

我：“两瓶啤酒。”

Police：“那没事，你开吧，别让她开了，太TM吓人了。”