

# 工业流体软管-工业伸缩吸尘软管

产品名称	工业流体软管-工业伸缩吸尘软管
公司名称	佛山市领者贸易有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:领者软管 型号:pulz06152 壁厚:0.6mm
公司地址	佛山市高明区荷城街道千彩街26号
联系电话	0757-88686038 18934312290

## 产品详情

领者（leader）公司所生产的所有聚氨酯软管原料现已全面升级为永久抗静电聚酯聚氨酯(Pre-PUR®)。为了给客户带来更好的体验，也希望服务于更多的客户，领者一直在努力创新，升级之后的所有聚氨酯软管在保证优异的机械稳定性以及低磨损的同时，管壁能够永久抗静电：电子与表面电阻 $<10^9$ ，永久性抗静电的设计扩大了产品的使用范围，同时还提高了产品的使用效率。最重要的一点是能够最大程度降低产品在使用过程中的安全隐患。

### 静电聚集的危害

我们知道不管产品应用在哪个行业，放在首位的一定是使用与操作安全，但在一些具体使用过程中当固体和液体材料通过非导电管输送的时候，由于材料和管壁摩擦以及运输介质之间的摩擦会使静电聚集，这会产生一些风险：

发生放电会点燃爆炸(性)的气体、水蒸气、雾和粉末混合物

通过人体发生放电，引起电击，导致无法预测的危险

工序中断，起因介质粘住软管壁

测量设备和控制器故障

### 解决方案

如果要杜绝这些风险最好的办法就是解决静电聚集的问题。绝大多数情况下，下面几种方式都足够能做到：

- 将管子尽可能接地：使用人造绝缘壁(表面阻抗 $>10^9$  ),通过金属线接地。这个用途上,将部分管线剥离并连接在导电的装置上。螺旋金属线间的距离必须不能超过30毫米。一般认为,当软管弯曲的时候螺旋线之间的距离会增大。

- 更高保护性：将管子尽可能接地,使用人造抗静电壁(表面阻抗 $<10^9$  ),通过金属线接地。

- 最大程度保护：使用特殊阻抗  $10^3$  的可导电软管,通过金属线接地。其它的接地方式,例如也可以采用外部接地线。

不断提高生产标准,不断践行创新——是未来发展的根本这一理念,也为了巩固以及扩大行业领先地位,已将普通的聚氨酯软管全面升级,都能达到表面电阻 $<10^9$  这一标准,能够适用于各种各样的爆炸危险区域,满足更多的危险环境对软管的使用要求。具体的来说,在电子行业中,防止静电聚集能够避免各种精密仪器、精密电子元器件被击穿而报废;在炸药、煤矿、石油、化工、纺织等行业中,防止静电聚集可以降低易燃易爆物起火或爆炸,造成巨大恶性事故的隐患。领导者——您的首选品牌所以在产品使用过程中,最好的保护措施和防止静电就是选择正确的软管:领导者公司就能提供最优最全的解决方案,为客户提供舒适,安全的永久抗静电软管。在不断创新下,领导者的聚氨酯(Pre-PUR®)软管能够更广泛的应用于各个行业,领导者产品也会是对安全性要求严格的您在软管挑选上的首选。

<http://leader.leadergoods.com>

<http://www.leadergoods.com>