

# TPU压缩拉伸钢丝软管-TPU钢丝管,高伸缩软管

产品名称	TPU压缩拉伸钢丝软管-TPU钢丝管,高伸缩软管
公司名称	佛山市领者贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:领者软管 型号:pulz06102 壁厚:0.6mm
公司地址	佛山市高明区荷城街道千彩街26号
联系电话	0757-88686038 18934312290

## 产品详情

[工业TPU折叠拉伸钢丝管:压缩比率10:3,广东出色塑料制管工艺。拉伸快捷、占位体积小、运输便宜,我司长期供给客户出口配套装机。是工业吸抽排风必备配件;](#)

品名又称:TPU折叠拉伸钢丝软管、TPU折拉钢丝软管

行业应用:工业机械抽吸用途,应该用于陶瓷、纺织、电子、木工等生产作业中抽吸用途;产品结构

材质:聚酯型聚氨酯[热塑性弹性体](符合DIN ISO 4649标准,比聚醚型聚氨酯更耐磨);

结构:螺旋镀铜钢丝“加压”定型以达到软管拉伸与折叠要求;

增强层:高强力合成线绳加螺旋钢丝骨架。颜色:抗老化的半透明低摩擦性热塑性材料。TPU钢丝镀铜钢丝压折工业软风管,国内少有压折软管技术。从挤塑-钢丝定型-原条压制到成品,都要保证原条品质检测合格,没有皱纹、穿管、走位、一丝不苟才是我们的质量保证。广东压折软管技术突破;

属性 压缩技术:标长10米,压缩自然缩放比率均约3米长度 弯曲性能好及具备拉伸性能强

轻盈,包装占位体积小,方便运输装箱。大大节约运输成本

环保耐磨损,寿命是PVC、橡胶类产品的3倍 极小的弯曲半径

良好的耐化学性,良好的抗紫外线和耐臭氧性,耐油性化学 良好的气密性 高拉伸强度,撕裂强度高

内壁光滑,极佳的流动性 安装方便快捷,收放自如。在工业应用中得已广泛应用 根据TRBS

2153要求,用于非可燃粉尘/散体颗粒和低导电性。金属丝应两端接地,以确保消除静电

防微生物,防静电,表面电阻 < 10<sup>9</sup>欧姆

应用 抽吸软管,用于高流速的颗粒物(尘粒、粉尘、木屑、碎料、纺织、废气)

用于耐磨性的固体,气体和液体 标准工业集尘吸尘系统软管

输送软管,用于碎屑、废料吸排集中处理 抽吸/输送软管,用于纸屑和纤维

抽吸软管,用于抽吸设备

温度范围: -40 至+120 。 短时间可达+150 壁厚:0.4mm至0.5mm

高伸缩PU钢丝软管参数表		订购代码	内径	工作压力	爆破压力	标称重量	弯曲半径	真空	标准长度
				毫米		英寸			
	PULZGS-07504		75						
	PULZPS-10004		100						
	PULZPS-15004		150						
	PULZPS-20004		200						
	PULZPS-22004		220						
	PULZPS-25404		254						
	PULZPS-30004		300						

<http://leader.leadergoods.com>

<http://www.leadergoods.com>