

重庆供应BFC6180 LED防爆灯

产品名称	重庆供应BFC6180 LED防爆灯
公司名称	重庆宝临电器有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:宝临电器 型号:BFC6180-BFC6180 LED防爆灯
公司地址	重庆市九龙坡区二郎科技新城科技大道588号
联系电话	023-81686223 13896081058

产品详情

BFC6180-BFC6180 LED防爆灯

BFC6180(BFC61800 《BFC6180》 BFC6180-LED防爆灯

BAD808-A LED防爆灯 20W/30W/40W/50W/60W

公司名称：重庆宝临电器有限公司

产品品牌：宝临电器 【重庆宝临：138 9608 1500】

所在地：重庆市

QQ：2911414108

技术优势

由于LED属于固态冷光源，具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点，低能耗；因此大功率白光LED是防爆灯具，特别是可携式防爆灯具的一种非常理想的电光源。

LED防爆灯，专利区路密封技术；更符合国家防爆新技术。属于一种特种行业中用电气设备，主要解决照明问题，它包括灯壳、设置在灯壳前端的灯罩、设置于灯壳内部的发光体及电池、设置于灯壳表面的开关，其特征在于：发光体为大功率LED模组，在发光体与电池之间设有宽电压输入驱动电路；宽电压输入驱动电路包括恒流芯片，恒流芯片与电池组成电源模组，LED模组连接在恒流芯片上，电源模组与LED模组胶封在一起；灯罩与灯壳之间为超音波焊接。

它利用LED低发热量的特点，实现本质安全级防爆，而且LED光源寿命长；电池在充满电和放电末期LED都保持恒定亮度；在灯壳上设置散热装置，可以实现LED模组的有效散热，保证了使用稳定性，适用于煤矿、石油、铁路、防汛等多种行业照明。

适用于1区、2区危险场所，IIA、IIB类爆炸性气体环境。

适用于0区、21区危险场所，IA、IB类爆炸性气体环境。

示例

适用于石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站、油田等易燃易爆场所作固定照明。

防爆标志：Exd II BT6 Gb

防护等级：IP66、IP67。

性能特点

灯具配光独特，照射范围内容照度均匀，照射角度达220度，充分对光线进行了有效利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。

光源采用世界最亮LED，耗电量仅为金卤灯的40%。

电源关键元件全部选择用世界顶级品牌，高效、稳定。

采用独特散热结构，运用热传递导热方式加速导热，有效保证LED高效散热，从而使LED寿命能够达到10万小时。

隔爆型最高防爆等级，能在各种行业易燃易爆场所使用。

可并连接线，省去了接线盒及安装成本。

外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。

led防爆灯做投光灯使用的时候：在光源面外加一个聚光罩，增加投光灯的照射度。

led防爆灯做酒厂防爆灯使用：应该用区路密封设计；隔爆型本质安全型；防护等级IP65，防腐级别WF1，做到防水、防尘、防爆。

led防爆灯做油田防爆灯使用：应该用防坠环设计；做到油田井架有震动，以防灯具因为螺栓脱落，而

有了防坠环的保护而不会掉下来。