

PPC32-5气箱脉冲袋收尘器

产品名称	PPC32-5气箱脉冲袋收尘器
公司名称	江苏新鹏重型机电制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:PPCS32-5
公司地址	海安县大公工业园
联系电话	18795459806

产品详情

PPC32-5气箱脉冲袋收尘器

处理风量12000 m³ /h

过滤面积186 m²

阻力 1500 ~ 1700 Pa

承受负压6000 Pa

入口浓度<1000 g/Nm³

耗气量0.6 m³/min

出口浓度<100 mg/Nm³

入口温度<120

供气压力 0.5 ~ 0.7 MPa

离心式风机9-26 8D 右90°

风量 13848 m³ /h

全压 3294Pa

转速： 1450r/min

电动机型号：Y200L-4 功率：N=30 kW

手动蝶阀型号： 300

手动蝶阀型号： 400

PPC32-5气箱脉冲袋收尘器结构组成：

- 1) 壳体：包括清洁室（或称气体净化箱、所箱）、过滤室、分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀与花板，喷吹短管；过滤室内设有滤及其骨架。
- 2) 灰斗及卸灰机构：有灰斗和按不同系列、不同的进口粉尘浓度，分别设置螺旋输送机，空气输送斜槽和刚性叶轮卸料器(卸灰阀)。
- 3) 进出风箱体：包括进出风管路及中隔板。单排(或单列)结构布置在壳体一侧，双排(或称双列)结构布置在壳体中间；32系列较小无箱体，进出风管路分别接于灰斗与清洁室上。
- 4) 脉冲清灰装置：包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等。
- 5) 压缩空气管路及减压装置、油水分离器、油雾器等。
- 6) 支柱及立式笼梯、栏杆。